

**RLT4000M**



**TORRE DE ILUMINACIÓN**



- Bombilla estándar o LED proporcionan luz blanca y clara.
- Hata 10 horas de operación silenciosa y sin contaminación



Rhino Equipment ofrece soluciones de iluminación perfectas para hacer frente a sus necesidades. Confiables, con un rendimiento excepcional de la lámpara, diseños modulares y flexibles que le permiten adaptarla al lugar de trabajo como: obras de construcción, eventos al aire libre, y entornos industriales.

Las torres de Iluminación Rhino son unidades de trabajo pesado que ofrecen todas las ventajas de una bombilla estándar o también disponibles con iluminación LED. Estas torres proporcionan gran potencia lumínica con luz blanca y fresca, junto con el ahorro de combustible gracias a sus baterías de alta capacidad. Podemos personalizar el tanque de combustible del generador portátil tal que puede funcionar de forma continua durante 48 horas o más; en función de las solicitudes de cliente.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

**Especificaciones**

Largo mm (ft)	3,119 (10.2)
Ancho mm (ft)	1,150 (3.8)
Alto mm (ft)	2,126 (7.0)
Altura del Mástil (Fully Extended) m (ft)	9 (29.5)
Peso kg (lb)	808 (1,781)
Marca Motor	Kubota
Modelo	Z482-E4B-CHN1
Frecuencia (Hz)	60
Velocidad de giro (rpm)	3,600
Potencia kW (Hp)	8.1 (10.8)
Numero de Cilindros	3
Tipo de Motor	4 tiempos, en linea, enfriado por agua, diesel
Alimentación	Inyección directa
Aspiración	Natural
Emisiones	NA
Alternador	Italy Mecc alte
Modelo	LT3N-100/4
Frecuencia (Hz)	60
Potencia kW (kVa)	6 (7.5)
Tipo	Sin escobillas de una fase
Voltaje (V)	220
Aislamiento	H
Capacidad del tanque L (gal)	100 (26,4)
Horas operativas con tanque de combustible	50 Horas aprox
Tipo de Lampara	Reflector metálico
Numero y potencia de lamparas	4x1000W
Extensión del mástil	Operación manual
Rotación del Mástil	330° Operación manual
Giro de la Lampara	Operación manual
Soporte base	Operación manual
Presión acústica	65dB(A) hasta 7 mts (23 ft )
Trailer	Eje individual, suspensión de goma hexagonal con tambor, freno de estacionamiento y, rueda de apoyo telescópica, llanta 165/13 ", guardabarros, remolque estable.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso