



Characteristic / Característica	RHINO REX 10	Bobcat E10z	Caterpillar 300.9D	Kubota K008-5	Komatsu PC09-1	JCB 8008 CTS	Hyundai HX10A
General / General							
Brand / Marca	RHINO	Bobcat	Caterpillar	Kubota	Komatsu	JCB	Hyundai
Model / Modelo	REX 10	E10z	300.9D	K008-5	PC09-1	8008 CTS	HX10A
Tail Swing Type / Tipo de Giro de Cola	Zero Tail Swing (ZTS) / Giro Cero	Zero Tail Swing (ZTS) / Giro Cero	Conventional / Giro Convencional	Conventional / Giro Convencional	Conventional / Giro Convencional	Conventional / Giro Convencional	Zero Tail Swing (ZTS) / Giro Cero
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	1,000 (2,205)	1,176 (2,593)	935 (2,061)	980 (2,161)	950 (2,094)	950 (2,094)	1,000 (2,205)
Engine / Motor							
Engine Make / Marca del Motor	Changchai / Koop / Briggs	Kubota	Yanmar	Kubota	Komatsu / Yanmar	Perkins	Yanmar
Engine Model / Modelo del Motor	192F / KD192F / Vanguard	D722-E4B	3NTV74	D722-E4B	2D68E-1N	403J-11	3TNV70
Engine Type / Tipo de Motor	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos
Aspiration / Aspiración	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural
Number of Cylinders / Número de Cilindros	1 / 2	3	3	3	2	3	3
Net Horsepower / Potencia Neta kW (hp)	7.6 (10.2)	7.5 (10.1)	9.6 (13.0)	7.6 (10.2)	6.5 (8.7)	9.0 (12.0)	9.2 (12.3)
Gross Horsepower / Potencia Bruta kW (hp)	8.8 (12.0)	7.6 (10.2)	10.2 (13.7)	7.7 (10.3)	6.8 (9.1)	9.3 (12.5)	9.8 (13.1)
Fuel System / Sistema de Combustible	Direct Injection / Inyección Directa	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica
Drivetrain & Track / Tren de Rodaje y Orugas							
Track Type / Tipo de Oruga	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma
Undercarriage Type / Tipo de Chasis	Retractable / Chasis Retráctil	Retractable / Chasis Retráctil	Retractable / Chasis Retráctil	Retractable / Chasis Retráctil	Retractable / Chasis Retráctil	Retractable / Chasis Retráctil	Retractable / Chasis Retráctil
Track Width (Retracted / Extended) / Ancho Orugas (Retraído / Extendido) mm (in)	750 / 990 (29.5 / 39.0)	710 / 1,100 (28.0 / 43.3)	730 / 864 (28.7 / 34.0)	700 / 860 (27.5 / 33.8)	700 / 850 (27.5 / 33.5)	700 / 1,000 (27.5 / 39.3)	730 / 860 (28.7 / 33.8)
Shoe Width / Ancho de Zapata mm (in)	180 (7.1)	180 (7.1)	180 (7.1)	180 (7.1)	180 (7.1)	180 (7.1)	180 (7.1)
Max. Travel Speed / Velocidad Máxima de Desplazamiento Kph (mph)	1.8 (1.12)	2.1 (1.30)	1.9 (1.18)	2.0 (1.24)	1.9 (1.18)	1.8 (1.12)	2.1 (1.30)
Ground Pressure / Presión sobre el Suelo Mpa (psi)	0.026 (3.77)	0.029 (4.20)	0.025 (3.62)	0.025 (3.62)	0.024 (3.48)	0.025 (3.62)	0.026 (3.77)
Hydraulics / Sistema Hidráulico							
Hydraulic Pump Type / Tipo de Bomba Hidráulica	Gear Pump / Bomba de Engranajes	Gear Pump / Bomba de Engranajes	Gear Pump / Bomba de Engranajes	Gear Pump / Bomba de Engranajes	Gear Pump / Bomba de Engranajes	Gear Pump / Bomba de Engranajes	Gear Pump / Bomba de Engranajes
Hydraulic Pump Capacity / Capacidad de Bomba Hidráulica L/min (gpm)	19.0 (5.0)	20.0 (5.3)	20.0 (5.3)	21.0 (5.5)	17.0 (4.5)	23.0 (6.0)	21.6 (5.7)
System Relief Pressure / Ajuste de Válvula de Alivio Mpa (psi)	16.0 (2,320)	18.0 (2,610)	17.0 (2,465)	16.7 (2,422)	16.0 (2,320)	17.0 (2,465)	17.2 (2,494)
Excavator Performance / Rendimiento de Excavación							
Bucket Capacity / Capacidad de Cucharón m3 (cu. yd)	0.02 (0.026)	0.025 (0.033)	0.02 (0.026)	0.022 (0.029)	0.022 (0.029)	0.02 (0.026)	0.02 (0.026)
Max. Digging Depth / Profundidad Máxima de Excavación mm (ft)	1,650 (5.41)	1,820 (5.97)	1,731 (5.68)	1,720 (5.64)	1,570 (5.15)	1,690 (5.54)	1,750 (5.74)
Max. Reach at Ground Level / Alcance Máximo a Nivel de Suelo mm (ft)	2,850 (9.35)	3,093 (10.14)	3,024 (9.92)	3,025 (9.92)	2,820 (9.25)	3,050 (10.00)	3,030 (9.94)
Max. Dumping Height / Altura Máxima de Carga/Descarga mm (ft)	1,850 (6.07)	1,818 (5.96)	2,012 (6.60)	2,035 (6.67)	1,830 (6.00)	1,980 (6.49)	2,010 (6.59)
Bucket Digging Force / Fuerza de Excavación Cucharón kN (lbf)	9.2 (2,068)	8.3 (1,865)	8.9 (2,000)	9.8 (2,203)	8.5 (1,910)	9.3 (2,090)	9.5 (2,135)
Arm Digging Force / Fuerza de Excavación Brazo kN (lbf)	5.5 (1,236)	5.6 (1,259)	4.9 (1,101)	4.5 (1,011)	4.2 (944)	4.8 (1,079)	5.1 (1,146)
Boom Swing Angle (Left/Right) / Ángulo Giro de Pluma (Izq/Der)	50° / 50°	67° / 64°	50° / 50°	55° / 55°	50° / 50°	50° / 50°	55° / 55°
Dimensions / Dimensiones							
Overall Transport Length / Longitud Total de Transporte mm (ft)	2,770 (9.08)	2,793 (9.16)	2,746 (9.00)	2,750 (9.02)	2,640 (8.66)	2,682 (8.79)	2,750 (9.02)
Overall Height to Top of ROPS/Canopy / Altura a Techo/ROPS mm (ft)	2,220 (7.28)	2,209 (7.24)	2,276 (7.46)	2,230 (7.31)	2,215 (7.26)	2,310 (7.57)	2,250 (7.38)
Overall Track Width (Extended) / Ancho Total Orugas (Extendido) mm (ft)	990 (3.25)	1,100 (3.61)	864 (2.83)	860 (2.82)	850 (2.78)	1,000 (3.28)	860 (2.82)
Track Length on Ground / Longitud de Oruga en Suelo mm (ft)	920 (3.02)	968 (3.17)	890 (2.92)	900 (2.95)	890 (2.92)	920 (3.02)	900 (2.95)
Blade Width (Retracted / Extended) / Ancho Hoja Dozer mm (in)	750 / 990 (29.5 / 39.0)	710 / 1,100 (28.0 / 43.3)	730 / 864 (28.7 / 34.0)	700 / 860 (27.5 / 33.8)	700 / 850 (27.5 / 33.5)	700 / 1,000 (27.5 / 39.3)	730 / 860 (28.7 / 33.8)
Blade Height / Altura Hoja Dozer mm (in)	180 (7.08)	220 (8.66)	200 (7.87)	200 (7.87)	190 (7.48)	200 (7.87)	200 (7.87)
Maintenance Capacities / Capacidades de Llenado de Mantenimiento							
Refill Capacity - Fuel Tank / Capacidad Tanque de Combustible L (gal)	7.0 (1.85)	7.0 (1.85)	10.0 (2.64)	12.0 (3.17)	8.0 (2.11)	11.5 (3.03)	11.0 (2.90)
Refill Capacity - Hydraulic Tank / Capacidad Tanque Hidráulico L (gal)	14.0 (3.70)	13.0 (3.43)	14.0 (3.70)	12.5 (3.30)	11.0 (2.91)	15.0 (3.96)	14.0 (3.70)
Refill Capacity - Engine Oil / Capacidad Aceite de Motor L (gal)	2.5 (0.66)	3.5 (0.92)	3.1 (0.81)	2.8 (0.74)	2.4 (0.63)	3.0 (0.79)	2.8 (0.74)
Wheelbase / Distancia entre Ejes mm (ft)	1,150 (3.77)	1,150 (3.77)	1,227 (4.02)	1,249 (4.10)	1,386 (4.55)	1,175 (3.85)	1,128 (3.70)
Maintenance / Mantenimiento							
Refill Capacity - Coolant / Capacidad de Refrigerante L (gal)	12.0 (3.17)	12.1 (3.20)	12.1 (3.20)	12.0 (3.17)	14.0 (3.70)	13.0 (3.43)	15.0 (3.96)
Refill Capacity - Fuel Tank / Capacidad Tanque de Combustible L (gal)	85.0 (22.45)	91.6 (24.20)	120.0 (31.70)	94.0 (24.83)	122.0 (32.23)	79.5 (21.00)	96.5 (25.50)
Refill Capacity - Engine Oil / Capacidad Aceite de Motor L (gal)	10.0 (2.64)	12.0 (3.17)	12.0 (3.17)	10.0 (2.64)	13.0 (3.43)	11.5 (3.04)	9.5 (2.51)
Refill Capacity - Hydraulics / Capacidad Tanque Hidráulico L (gal)	55.0 (14.53)	34.0 (8.98)	42.0 (11.10)	42.0 (11.10)	52.0 (13.74)	42.0 (11.10)	47.0 (12.42)