

  									
Characteristic / Característica	RHINO REX 130	Caterpillar 313	Komatsu PC130-11	John Deere 130 P-Tier	CASE CX130D	New Holland E145C	Hyundai HX130A LCR	JCB 140X	SANY SY135C
General / General									
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar	Komatsu	John Deere	CASE	New Holland	Hyundai	JCB	SANY
Model / Modelo	REX 130	313	PC130-11	130 P-Tier	CX130D	E145C	HX130A LCR	140X	SY135C
Tail Swing Type / Tipo de Giro de Cola	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Compact Radius / Giro Reducido	Compact Radius / Giro Reducido	Standard / Convencional	Standard / Convencional
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	13,500 (29,762)	13,800 (30,424)	13,200 (29,101)	13,400 (29,542)	13,400 (29,542)	14,800 (32,628)	13,380 (29,498)	14,828 (32,690)	13,800 (30,424)
Engine / Motor									
Engine Make / Marca del Motor	Cummins / Isuzu	Caterpillar	Komatsu / Cummins	Isuzu	Isuzu	Isuzu	Cummins	Kohler / JCB	Isuzu / Cummins
Engine Model / Modelo del Motor	QSF3.8 / 4JJ1X	Cat C3.6	SAAD95LE-7	4JJ1FT4	AR-4JJ1X	4JJ1X	F3.8	EcoMAX 444	4JJ1X / QSF3.8
Engine Type / Tipo de Motor	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos
Aspiration / Aspiración	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado
Number of Cylinders / Número de Cilindros	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Net Horsepower / Potencia Neta kW (hp)	74.0 (99.2)	82.0 (110.0)	72.0 (96.5)	76.0 (102.0)	76.4 (102.4)	76.4 (102.4)	74.0 (99.2)	81.0 (108.6)	73.0 (97.9)
Gross Horsepower / Potencia Bruta kW (hp)	78.0 (104.6)	82.0 (110.0)	74.0 (99.2)	78.5 (105.3)	78.5 (105.3)	78.5 (105.3)	76.0 (101.9)	81.0 (108.6)	74.5 (99.9)
Displacement / Desplazamiento L (cu. in)	3.8 (232)	3.6 (220)	3.26 (199)	3.0 (183)	3.0 (183)	3.0 (183)	3.8 (232)	4.4 (269)	3.0 (183)
Fuel System / Sistema de Combustible	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común
Drivetrain & Track / Tren de Rodaje y Orugas									
Track Type / Tipo de Oruga	Steel Tracks / Orugas de Acero	Steel Tracks / Orugas de Acero	Steel Tracks / Orugas de Acero	Steel Tracks / Orugas de Acero	Steel Tracks / Orugas de Acero	Steel Tracks / Orugas de Acero	Steel Tracks / Orugas de Acero	Steel Tracks / Orugas de Acero	Steel Tracks / Orugas de Acero
Undercarriage Type / Tipo de Chasis	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LCR / Chasis Corto	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo
Overall Track Width / Ancho Total Orugas mm (ft)	2,590 (8.50)	2,590 (8.50)	2,490 (8.17)	2,590 (8.50)	2,590 (8.50)	2,590 (8.50)	2,590 (8.50)	2,590 (8.50)	2,590 (8.50)
Shoe Width / Ancho de Zapata mm (in)	600 (23.6)	600 (23.6)	500 / 600 (19.7 / 23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)
Max. Travel Speed (Low / High) / Velocidad de Desplazamiento Kph (mph)	3.2 / 5.2 (1.99 / 3.23)	3.4 / 5.3 (2.11 / 3.29)	3.0 / 5.5 (1.86 / 3.42)	3.3 / 5.5 (2.05 / 3.42)	3.4 / 5.6 (2.11 / 3.48)	3.4 / 5.6 (2.11 / 3.48)	3.3 / 5.5 (2.05 / 3.42)	3.3 / 5.4 (2.05 / 3.36)	3.5 / 5.5 (2.17 / 3.42)
Ground Pressure / Presión sobre el Suelo Mpa (psi)	0.039 (5.66)	0.040 (5.80)	0.041 (5.95)	0.038 (5.51)	0.038 (5.51)	0.042 (6.09)	0.039 (5.66)	0.041 (5.95)	0.039 (5.66)
Hydraulics / Sistema Hidráulico									
Hydraulic Pump Type / Tipo de Bomba Hidráulica	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	HydraMind Variable Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable
Hydraulic Pump Capacity / Capacidad de Bomba Hidráulica L/min (gpm)	2 x 120 (2 x 31.7)	2 x 123 (2 x 32.5)	2 x 121 (2 x 32.0)	2 x 120 (2 x 31.7)	2 x 129 (2 x 34.1)	2 x 129 (2 x 34.1)	2 x 130 (2 x 34.3)	2 x 130 (2 x 34.3)	2 x 126 (2 x 33.3)
System Relief Pressure / Ajuste de Válvula de Alivio Mpa (psi)	34.3 (4,975)	35.0 (5,076)	32.5 (4,714)	34.3 (4,975)	34.3 (4,975)	34.3 (4,975)	35.0 (5,076)	34.3 (4,975)	34.3 (4,975)
Auxiliary Hydraulic Flow / Flujo Hidráulico Auxiliar L/min (gpm)	240.0 (63.4)	246.0 (65.0)	242.0 (63.9)	240.0 (63.4)	258.0 (68.2)	258.0 (68.2)	260.0 (68.7)	260.0 (68.7)	252.0 (66.6)
Excavator Performance / Rendimiento de Excavación									
Standard Bucket Capacity / Capacidad Cucharón Estándar m3 (cu. yd)	0.52 (0.68)	0.53 (0.69)	0.50 (0.65)	0.52 (0.68)	0.52 (0.68)	0.52 (0.68)	0.52 (0.68)	0.53 (0.69)	0.53 (0.69)
Max. Digging Depth / Profundidad Máxima de Excavación mm (ft)	5,530 (18.14)	6,040 (19.82)	5,520 (18.11)	5,570 (18.27)	5,550 (18.21)	5,500 (18.04)	5,570 (18.27)	5,530 (18.14)	5,500 (18.04)
Max. Reach at Ground Level / Alcance Máximo a Nivel de Suelo mm (ft)	8,660 (28.41)	8,660 (28.41)	8,290 (27.20)	8,320 (27.30)	8,310 (27.26)	8,320 (27.30)	8,220 (26.97)	8,340 (27.36)	8,290 (27.20)
Max. Dumping Height / Altura Máxima de Carga/Descarga mm (ft)	6,180 (20.28)	6,420 (21.06)	6,170 (20.24)	6,250 (20.51)	6,240 (20.47)	6,350 (20.83)	6,400 (21.00)	6,390 (20.96)	6,250 (20.51)
Bucket Digging Force / Fuerza de Excavación Cucharón kN (lbf)	92.0 (20,682)	98.6 (22,166)	93.2 (20,952)	95.0 (21,357)	95.0 (21,357)	95.0 (21,357)	95.0 (21,357)	92.0 (20,682)	92.7 (20,839)
Arm Digging Force / Fuerza de Excavación Brazo kN (lbf)	64.0 (14,388)	66.0 (14,837)	62.8 (14,118)	65.0 (14,612)	62.0 (13,938)	62.0 (13,938)	64.0 (14,388)	66.0 (14,837)	66.1 (14,860)
Dimensions / Dimensiones									
Overall Transport Length / Longitud Total de Transporte mm (ft)	7,700 (25.26)	7,660 (25.13)	7,685 (25.21)	7,650 (25.10)	7,650 (25.10)	7,370 (24.18)	7,310 (23.98)	7,610 (24.97)	7,700 (25.26)
Overall Height to Top of Cab / Altura a Techo/Cabina mm (ft)	2,820 (9.25)	2,810 (9.22)	2,850 (9.35)	2,870 (9.42)	2,830 (9.28)	2,830 (9.28)	2,860 (9.38)	2,865 (9.40)	2,815 (9.24)
Track Length on Ground / Longitud de Oruga en Suelo mm (ft)	2,880 (9.45)	2,870 (9.42)	2,880 (9.45)	2,880 (9.45)	2,880 (9.45)	3,000 (9.84)	2,750 (9.02)	3,000 (9.84)	2,930 (9.61)
Overall Track Length / Longitud Total del Chasis mm (ft)	3,610 (11.84)	3,630 (11.91)	3,610 (11.84)	3,630 (11.91)	3,630 (11.91)	3,750 (12.30)	3,490 (11.45)	3,750 (12.30)	3,665 (12.02)
Maintenance Capacities / Capacidades de Llenado de Mantenimiento									
Refill Capacity - Fuel Tank / Capacidad Tanque de Combustible L (gal)	240.0 (63.40)	245.0 (64.72)	240.0 (63.40)	285.0 (75.29)	260.0 (68.68)	260.0 (68.68)	210.0 (55.48)	250.0 (66.04)	240.0 (63.40)
Refill Capacity - Hydraulic Tank / Capacidad Tanque Hidráulico L (gal)	120.0 (31.70)	88.0 (23.25)	100.0 (26.42)	115.0 (30.38)	82.0 (21.66)	82.0 (21.66)	96.0 (25.36)	85.0 (22.45)	135.0 (35.66)
Refill Capacity - Engine Oil / Capacidad Aceite de Motor L (gal)	11.0 (2.91)	11.0 (2.91)	11.5 (3.04)	12.0 (3.17)	11.5 (3.04)	11.5 (3.04)	11.0 (2.91)	14.0 (3.70)	11.0 (2.91)