



Characteristic / Característica	RHINO REX 22	Bobcat E26	Bobcat E27z	Caterpillar 302.7 CR	Kubota KX027-4	Komatsu PC26MR-5	JCB 8026 CTS	Hyundai HX22AZ
General / General								
Brand / Marca	RHINO	Bobcat	Bobcat	Caterpillar	Kubota	Komatsu	JCB	Hyundai
Model / Modelo	REX 22	E26	E27z	302.7 CR	KX027-4	PC26MR-5	8026 CTS	HX22AZ
Tail Swing Type / Tipo de Giro de Cola	Zero Tail Swing (ZTS) / Giro Cero	Compact Radius / Giro Reducido	Zero Tail Swing (ZTS) / Giro Cero	Compact Radius (CR) / Giro Reducido	Conventional / Giro Convencional	Zero Tail Swing (ZTS) / Giro Cero	Conventional / Giro Convencional	Zero Tail Swing (ZTS) / Giro Cero
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	2,200 (4,850)	2,560 (5,644)	2,700 (5,952)	2,670 (5,886)	2,590 (5,710)	2,720 (5,996)	2,867 (6,321)	2,300 (5,070)
Engine / Motor								
Engine Make / Marca del Motor	Yanmar / Kubota / Perkins	Kubota	Kubota	Caterpillar	Kubota	Komatsu / Yanmar	Perkins	Yanmar
Engine Model / Modelo del Motor	3TNV76 / D1105 / 403D-11	D1105-E4B	D1305-E4B	Cat C1.1 Turbo	D1105-E4B	3D76E-6	403J-17	3TNV76
Engine Type / Tipo de Motor	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos
Aspiration / Aspiración	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Turbocharged / Turbocargado	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural	Naturally Aspirated / Aspiración Natural
Number of Cylinders / Número de Cilindros	3	3	3	3	3	3	3	3
Net Horsepower / Potencia Neta kW (hp)	15.2 (20.4)	15.3 (20.5)	15.4 (20.6)	17.6 (23.6)	17.5 (23.5)	15.8 (21.2)	18.4 (24.7)	15.2 (20.4)
Gross Horsepower / Potencia Bruta kW (hp)	16.0 (21.5)	16.0 (21.5)	16.2 (21.7)	18.4 (24.7)	18.2 (24.4)	16.4 (22.0)	18.9 (25.3)	15.8 (21.2)
Displacement / Desplazamiento L (cu. in)	1.11 (68)	1.12 (68)	1.26 (77)	1.10 (67)	1.12 (68)	1.11 (68)	1.66 (101)	1.11 (68)
Fuel System / Sistema de Combustible	Direct Injection / Inyección Directa	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica	Mechanical Injection / Inyección Mecánica
Drivetrain & Track / Tren de Rodaje y Orugas								
Track Type / Tipo de Oruga	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma	Rubber Tracks / Orugas de Goma
Undercarriage Type / Tipo de Chasis	Fixed / Retractable Opt	Fixed / Bastidor Fijo	Fixed / Bastidor Fijo	Fixed / Bastidor Fijo	Fixed / Bastidor Fijo	Fixed / Bastidor Fijo	Fixed / Bastidor Fijo	Retractable / Chasis Retráctil
Overall Track Width / Ancho Total Orugas mm (in)	1,300 / 1,400 (51.2 / 55.1)	1,550 (61.0)	1,550 (61.0)	1,500 (59.1)	1,400 (55.1)	1,500 (59.1)	1,502 (59.1)	1,300 / 1,500 (51.2 / 59.1)
Shoe Width / Ancho de Zapata mm (in)	250 (9.8)	250 (9.8)	300 (11.8)	300 (11.8)	300 (11.8)	300 (11.8)	250 (9.8)	250 (9.8)
Max. Travel Speed (Low / High) / Velocidad de Desplazamiento (Baja / Alta) Kph (mph)	2.2 / 4.1 (1.37 / 2.55)	2.5 / 4.5 (1.55 / 2.80)	2.4 / 4.4 (1.49 / 2.73)	2.6 / 4.5 (1.61 / 2.80)	2.7 / 4.6 (1.68 / 2.86)	2.4 / 4.5 (1.49 / 2.80)	2.5 / 4.9 (1.55 / 3.04)	2.3 / 4.2 (1.43 / 2.61)
Ground Pressure / Presión sobre el Suelo Mpa (psi)	0.032 (4.64)	0.030 (4.35)	0.027 (3.91)	0.028 (4.06)	0.028 (4.06)	0.027 (3.91)	0.032 (4.64)	0.031 (4.50)
Hydraulics / Sistema Hidráulico								
Hydraulic Pump Type / Tipo de Bomba Hidráulica	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable
Hydraulic Pump Capacity / Capacidad de Bomba Hidráulica L/min (gpm)	58.0 (15.3)	84.0 (22.2)	87.0 (23.0)	90.0 (23.8)	57.6 (15.2)	70.0 (18.5)	96.0 (25.4)	56.0 (14.8)
System Relief Pressure / Ajuste de Válvula de Alivio Mpa (psi)	20.0 (2,900)	21.0 (3,045)	21.0 (3,045)	24.5 (3,553)	22.5 (3,263)	21.0 (3,045)	23.5 (3,408)	21.5 (3,118)
Auxiliary Hydraulic Flow / Flujo Hidráulico Auxiliar L/min (gpm)	40.0 (10.6)	50.0 (13.2)	50.0 (13.2)	65.0 (17.2)	48.0 (12.7)	50.0 (13.2)	60.0 (15.8)	40.0 (10.6)
Excavator Performance / Rendimiento de Excavación								
Standard Bucket Capacity / Capacidad Cucharón Estándar m³ (cu. yd)	0.06 (0.078)	0.06 (0.078)	0.07 (0.091)	0.07 (0.091)	0.07 (0.091)	0.08 (0.104)	0.08 (0.104)	0.06 (0.078)
Max. Digging Depth / Profundidad Máxima de Excavación mm (ft)	2,450 (8.04)	2,568 (8.42)	2,847 (9.34)	2,710 (8.89)	2,740 (8.99)	2,725 (8.94)	2,798 (9.18)	2,380 (7.81)
Max. Reach at Ground Level / Alcance Máximo a Nivel de Suelo mm (ft)	4,200 (13.78)	4,413 (14.48)	4,644 (15.24)	4,430 (14.53)	4,600 (15.09)	4,595 (15.08)	4,690 (15.39)	4,220 (13.84)
Max. Dumping Height / Altura Máxima de Carga/Descarga mm (ft)	2,650 (8.69)	2,845 (9.33)	3,043 (9.98)	2,930 (9.61)	3,070 (10.07)	3,035 (9.96)	3,025 (9.92)	2,680 (8.79)
Bucket Digging Force / Fuerza de Excavación Cucharón kN (lbf)	19.5 (4,384)	22.5 (5,058)	23.7 (5,328)	21.5 (4,833)	22.1 (4,968)	22.0 (4,946)	23.0 (5,170)	19.1 (4,294)
Arm Digging Force / Fuerza de Excavación Brazo kN (lbf)	12.8 (2,877)	14.5 (3,260)	14.4 (3,237)	13.9 (3,125)	12.4 (2,788)	13.7 (3,080)	14.6 (3,282)	12.5 (2,810)
Boom Swing Angle (Left/Right) / Ángulo Giro de Pluma (Izq/Der)	70° / 50°	75° / 55°	75° / 55°	65° / 50°	75° / 55°	66° / 55°	55° / 75°	70° / 50°
Dimensions / Dimensiones								
Overall Transport Length / Longitud Total de Transporte mm (ft)	3,800 (12.47)	4,326 (14.19)	4,325 (14.19)	4,020 (13.19)	4,370 (14.34)	4,110 (13.48)	4,080 (13.38)	3,950 (12.96)