



Characteristic / Característica	RHINO REX 330	Caterpillar 330	Komatsu PC350LC-11	John Deere 350 P-Tier	CASE CX350D	Hyundai HX330A L	JCB 300X	SANY SY335C
General / General								
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar	Komatsu	John Deere	CASE	Hyundai	JCB	SANY
Model / Modelo	REX 330	330	PC350LC-11	350 P-Tier	CX350D	HX330A L	300X	SY335C
Tail Swing Type / Tipo de Giro de Cola	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	33,000 (72,752)	34,000 (74,957)	35,800 (78,925)	35,200 (77,602)	36,300 (80,028)	33,480 (73,810)	31,684 (69,851)	34,300 (75,618)
Engine / Motor								
Engine Make / Marca del Motor	Cummins / Isuzu	Caterpillar	Komatsu / Cummins	PowerTech (John Deere)	Isuzu	Cummins	Cummins	Isuzu / Cummins
Engine Model / Modelo del Motor	QSL9 / 6HK1X	Cat C7.1	SAA6D114E-6	609OHTJ09	AQ-6HK1X	L9	L9	GH-6HK1 / QSL9
Engine Type / Tipo de Motor	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos
Aspiration / Aspiración	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado
Number of Cylinders / Número de Cilindros	6	6	6	6	6	6	6	6
Net Horsepower / Potencia Neta kW (hp)	194.0 (260.0)	204.0 (273.5)	202.0 (270.9)	202.0 (270.9)	200.0 (268.2)	203.0 (272.2)	194.0 (260.0)	190.0 (254.8)
Gross Horsepower / Potencia Bruta kW (hp)	209.0 (280.3)	205.0 (274.9)	203.0 (272.2)	202.0 (270.9)	207.0 (277.6)	209.0 (280.3)	200.0 (268.2)	200.0 (268.2)
Displacement / Desplazamiento L (cu. in)	8.9 (543) / 7.8 (476)	7.01 (428)	8.85 (540)	9.0 (549)	7.8 (476)	8.9 (543)	8.9 (543)	7.8 (476)
Fuel System / Sistema de Combustible	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común
Drivetrain & Track / Tren de Rodaje y Orugas								
Track Type / Tipo de Oruga	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado
Undercarriage Type / Tipo de Chasis	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo
Overall Track Width / Ancho Total Orugas mm (ft)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)
Shoe Width / Ancho de Zapata mm (in)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)
Max. Travel Speed (Low / High) / Velocidad de Desplazamiento Kph (mph)	3.2 / 5.2 (1.99 / 3.23)	3.3 / 5.3 (2.05 / 3.29)	3.2 / 5.5 (1.99 / 3.42)	3.3 / 5.3 (2.05 / 3.29)	3.3 / 5.4 (2.05 / 3.36)	3.4 / 5.5 (2.11 / 3.42)	3.1 / 5.2 (1.93 / 3.23)	3.4 / 5.4 (2.11 / 3.36)
Ground Pressure / Presión sobre el Suelo Mpa (psi)	0.063 (9.13)	0.066 (9.57)	0.068 (9.86)	0.067 (9.71)	0.069 (10.00)	0.064 (9.28)	0.061 (8.84)	0.065 (9.42)
Hydraulics / Sistema Hidráulico								
Hydraulic Pump Type / Tipo de Bomba Hidráulica	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	HydraMind Variable Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable
Hydraulic Pump Capacity / Capacidad de Bomba Hidráulica L/min (gpm)	2 x 285 (2 x 75.3)	2 x 280 (2 x 74.0)	2 x 290 (2 x 76.6)	2 x 288 (2 x 76.1)	2 x 300 (2 x 79.2)	2 x 288 (2 x 76.1)	2 x 300 (2 x 79.2)	2 x 286 (2 x 75.6)
System Relief Pressure / Ajuste de Válvula de Alivio Mpa (psi)	34.3 (4,975) / 37.3 (5,410) Power Boost	35.0 (5,076) / 38.0 (5,511) Power Boost	37.3 (5,410) Power Boost	34.3 (4,975) / 38.0 (5,511) Power Boost	34.3 (4,975) / 37.3 (5,410) Power Boost	35.0 (5,076) / 38.0 (5,511) Power Boost	34.3 (4,975) / 37.3 (5,410) Power Boost	34.3 (4,975) / 37.3 (5,410) Power Boost
Auxiliary Hydraulic Flow / Flujo Hidráulico Auxiliar L/min (gpm)	570.0 (150.6)	560.0 (147.9)	580.0 (153.2)	576.0 (152.2)	600.0 (158.5)	576.0 (152.2)	600.0 (158.5)	572.0 (151.1)
Excavator Performance / Rendimiento de Excavación								
Standard Bucket Capacity / Capacidad Cucharón Estándar m3 (cu. yd)	1.50 (1.96) / 1.60 (2.09)	1.76 (2.30)	1.60 (2.09)	1.60 (2.09)	1.65 (2.16)	1.60 (2.09)	1.50 (1.96)	1.50 (1.96) / 1.60 (2.09)
Max. Digging Depth / Profundidad Máxima de Excavación mm (ft)	7,300 (23.95)	7,260 (23.82)	7,380 (24.21)	7,470 (24.51)	7,340 (24.08)	7,360 (24.15)	7,100 (23.29)	7,350 (24.11)
Max. Reach at Ground Level / Alcance Máximo a Nivel de Suelo mm (ft)	10,700 (35.10)	10,690 (35.07)	10,920 (35.83)	10,930 (35.86)	10,900 (35.76)	10,920 (35.83)	10,660 (34.97)	10,650 (34.94)
Max. Dumping Height / Altura Máxima de Carga/Descarga mm (ft)	7,250 (23.79)	6,940 (22.77)	7,170 (23.52)	7,240 (23.75)	7,210 (23.65)	7,290 (23.92)	7,120 (23.36)	7,100 (23.29)
Bucket Digging Force / Fuerza de Excavación Cucharón kN (lbf)	225.0 (50,582)	248.0 (55,753)	232.0 (52,155)	228.0 (51,256)	230.0 (51,706)	245.0 (55,078)	225.0 (50,582)	220.0 (49,458)
Arm Digging Force / Fuerza de Excavación Brazo kN (lbf)	165.0 (37,093)	169.0 (37,993)	171.0 (38,442)	164.0 (36,868)	168.0 (37,768)	175.0 (39,341)	160.0 (35,969)	162.0 (36,419)
Dimensions / Dimensiones								
Overall Transport Length / Longitud Total de Transporte mm (ft)	11,100 (36.42)	10,420 (34.19)	11,140 (36.55)	11,150 (36.58)	11,170 (36.65)	11,220 (36.81)	10,750 (35.27)	11,100 (36.42)
Overall Height to Top of Cab / Altura a Techo/Cabina mm (ft)	3,160 (10.37)	3,060 (10.04)	3,130 (10.27)	3,180 (10.43)	3,160 (10.37)	3,210 (10.53)	3,206 (10.52)	3,280 (10.76)
Track Length on Ground / Longitud de Oruga en Suelo mm (ft)	4,030 (13.22)	3,990 (13.09)	4,030 (13.22)	4,050 (13.29)	4,040 (13.25)	4,030 (13.22)	4,020 (13.19)	4,000 (13.12)
Overall Track Length / Longitud Total del Chasis mm (ft)	4,940 (16.21)	4,860 (15.94)	4,955 (16.26)	4,950 (16.24)	4,980 (16.34)	4,940 (16.21)	4,940 (16.21)	4,940 (16.21)
Maintenance Capacities / Capacidades de Llenado de Mantenimiento								
Refill Capacity - Fuel Tank / Capacidad Tanque de Combustible L (gal)	520.0 (137.37)	474.0 (125.22)	605.0 (159.82)	570.0 (150.58)	580.0 (153.22)	500.0 (132.09)	590.0 (155.86)	540.0 (142.65)
Refill Capacity - Hydraulic Tank / Capacidad Tanque Hidráulico L (gal)	240.0 (63.40)	147.0 (38.83)	188.0 (49.66)	175.0 (46.23)	175.0 (46.23)	210.0 (55.48)	200.0 (52.83)	239.0 (63.14)
Refill Capacity - Engine Oil / Capacidad Aceite de Motor L (gal)	30.0 (7.93)	25.0 (6.60)	35.0 (9.25)	32.5 (8.58)	36.0 (9.51)	30.0 (7.93)	24.0 (6.34)	28.0 (7.40)