



Characteristic / Característica	RHINO REX 360	Caterpillar 336	Komatsu PC360LC-11	John Deere 380 P-Tier	CASE CX370D	Hyundai HX380A L	JCB 370X	SANY SY365H
General / General								
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar	Komatsu	John Deere	CASE	Hyundai	JCB	SANY
Model / Modelo	REX 360	336	PC360LC-11	380 P-Tier	CX370D	HX380A L	370X	SY365H
Tail Swing Type / Tipo de Giro de Cola	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional	Standard / Convencional
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	36,500 (80,468)	37,200 (82,012)	36,800 (81,130)	38,100 (83,996)	37,800 (83,334)	38,200 (84,216)	39,988 (88,158)	37,500 (82,673)
Engine / Motor								
Engine Make / Marca del Motor	Cummins / Isuzu	Caterpillar	Komatsu / Cummins	PowerTech (John Deere)	Isuzu	Cummins	Cummins	Isuzu / Cummins
Engine Model / Modelo del Motor	QSL9 / 6HK1X	Cat C7.1	SAA6D114E-6	6090HTJ09	AQ-6HK1X	L9	L9	GH-6HK1 / QSL9
Engine Type / Tipo de Motor	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos
Aspiration / Aspiración	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado
Number of Cylinders / Número de Cilindros	6	6	6	6	6	6	6	6
Net Horsepower / Potencia Neta kW (hp)	209.0 (280.3)	234.0 (313.8)	192.0 (257.5)	237.0 (317.8)	200.0 (268.2)	226.0 (303.1)	240.0 (321.9)	212.0 (284.3)
Gross Horsepower / Potencia Bruta kW (hp)	215.0 (288.3)	234.0 (313.8)	199.0 (266.9)	237.0 (317.8)	207.0 (277.6)	230.0 (308.5)	240.0 (321.9)	218.0 (292.3)
Displacement / Desplazamiento L (cu. in)	8.9 (543) / 7.8 (476)	7.01 (428)	8.85 (540)	9.0 (549)	7.8 (476)	8.9 (543)	8.9 (543)	7.8 (476)
Fuel System / Sistema de Combustible	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común	Common Rail / Riel Común
Drivetrain & Track / Tren de Rodaje y Orugas								
Track Type / Tipo de Oruga	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado	Heavy Duty Steel / Acero Pesado
Undercarriage Type / Tipo de Chasis	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo	Heavy Duty LC / Chasis Largo
Overall Track Width / Ancho Total Orugas mm (ft)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,190 (10.46)	3,340 (10.96)	3,340 (10.96)	3,190 (10.46)
Shoe Width / Ancho de Zapata mm (in)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)	600 (23.6) / 800 (31.5)
Max. Travel Speed (Low / High) / Velocidad de Desplazamiento Kph (mph)	3.2 / 5.2 (1.99 / 3.23)	3.3 / 4.8 (2.05 / 2.98)	3.2 / 5.5 (1.99 / 3.42)	3.3 / 5.3 (2.05 / 3.29)	3.3 / 5.4 (2.05 / 3.36)	3.3 / 5.3 (2.05 / 3.29)	3.1 / 5.0 (1.93 / 3.11)	3.3 / 5.2 (2.05 / 3.23)
Ground Pressure / Presión sobre el Suelo Mpa (psi)	0.068 (9.86)	0.071 (10.30)	0.069 (10.00)	0.072 (10.44)	0.071 (10.30)	0.070 (10.15)	0.073 (10.59)	0.070 (10.15)
Hydraulics / Sistema Hidráulico								
Hydraulic Pump Type / Tipo de Bomba Hidráulica	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	HydrauMind Variable Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable	Variable Displacement Piston / Pistones Caudal Variable
Hydraulic Pump Capacity / Capacidad de Bomba Hidráulica L/min (gpm)	2 x 300 (2 x 79.2)	2 x 280 (2 x 74.0)	2 x 267.5 (2 x 70.7)	2 x 304 (2 x 80.3)	2 x 300 (2 x 79.2)	2 x 309 (2 x 81.6)	2 x 316 (2 x 83.5)	2 x 300 (2 x 79.2)
System Relief Pressure / Ajuste de Válvula de Alivio Mpa (psi)	34.3 (4,975) / 37.3 (5,410) Power Boost	35.0 (5,076) / 38.0 (5,511) Power Boost	37.3 (5,410) Power Boost	34.3 (4,975) / 38.0 (5,511) Power Boost	34.3 (4,975) / 37.3 (5,410) Power Boost	35.0 (5,076) / 38.0 (5,511) Power Boost	34.3 (4,975) / 37.3 (5,410) Power Boost	34.3 (4,975) / 37.3 (5,410) Power Boost
Auxiliary Hydraulic Flow / Flujo Hidráulico Auxiliar L/min (gpm)	600.0 (158.5)	560.0 (147.9)	535.0 (141.3)	608.0 (160.6)	600.0 (158.5)	618.0 (163.3)	632.0 (167.0)	600.0 (158.5)
Excavator Performance / Rendimiento de Excavación								
Standard Bucket Capacity / Capacidad Cucharón Estándar m3 (cu. yd)	1.60 (2.09) / 1.80 (2.35)	1.88 (2.46)	1.60 (2.09)	1.80 (2.35)	1.80 (2.35)	1.90 (2.49)	2.10 (2.75)	1.65 (2.16) / 1.80 (2.35)
Max. Digging Depth / Profundidad Máxima de Excavación mm (ft)	7,450 (24.44)	7,520 (24.67)	7,380 (24.21)	7,580 (24.87)	7,500 (24.61)	7,520 (24.67)	7,210 (23.65)	7,480 (24.54)
Max. Reach at Ground Level / Alcance Máximo a Nivel de Suelo mm (ft)	10,950 (35.93)	10,920 (35.83)	10,920 (35.83)	11,060 (36.29)	11,040 (36.22)	11,140 (36.55)	10,740 (35.24)	10,850 (35.60)
Max. Dumping Height / Altura Máxima de Carga/Descarga mm (ft)	7,350 (24.11)	7,100 (23.29)	7,170 (23.52)	7,370 (24.18)	7,320 (24.02)	7,420 (24.34)	7,240 (23.75)	7,150 (23.46)
Bucket Digging Force / Fuerza de Excavación Cucharón kN (lbf)	235.0 (52,830)	255.0 (57,326)	232.0 (52,155)	246.0 (55,303)	245.0 (55,078)	250.0 (56,202)	245.0 (55,078)	235.0 (52,830)
Arm Digging Force / Fuerza de Excavación Brazo kN (lbf)	175.0 (39,341)	181.0 (40,690)	171.0 (38,442)	178.0 (40,016)	176.0 (39,566)	185.0 (41,590)	180.0 (40,466)	175.0 (39,341)
Dimensions / Dimensiones								
Overall Transport Length / Longitud Total de Transporte mm (ft)	11,250 (36.91)	11,170 (36.65)	11,140 (36.55)	11,290 (37.04)	11,270 (36.98)	11,320 (37.14)	11,000 (36.09)	11,500 (37.73)
Overall Height to Top of Cab / Altura a Techo/Cabina mm (ft)	3,180 (10.43)	3,170 (10.40)	3,130 (10.27)	3,240 (10.63)	3,180 (10.43)	3,260 (10.69)	3,206 (10.52)	3,500 (11.48)
Track Length on Ground / Longitud de Oruga en Suelo mm (ft)	4,030 (13.22)	4,040 (13.25)	4,030 (13.22)	4,050 (13.29)	4,040 (13.25)	4,040 (13.25)	4,020 (13.19)	4,140 (13.58)
Overall Track Length / Longitud Total del Chasis mm (ft)	4,940 (16.21)	4,950 (16.24)	4,955 (16.26)	4,950 (16.24)	4,980 (16.34)	4,940 (16.21)	4,940 (16.21)	5,080 (16.67)
Maintenance Capacities / Capacidades de Llenado de Mantenimiento								
Refill Capacity - Fuel Tank / Capacidad Tanque de Combustible L (gal)	600.0 (158.50)	600.0 (158.50)	605.0 (159.82)	570.0 (150.58)	580.0 (153.22)	600.0 (158.50)	600.0 (158.50)	540.0 (142.65)
Refill Capacity - Hydraulic Tank / Capacidad Tanque Hidráulico L (gal)	240.0 (63.40)	147.0 (38.83)	188.0 (49.66)	175.0 (46.23)	175.0 (46.23)	210.0 (55.48)	200.0 (52.83)	239.0 (63.14)
Refill Capacity - Engine Oil / Capacidad Aceite de Motor L (gal)	30.0 (7.93)	25.0 (6.60)	35.0 (9.25)	32.5 (8.58)	36.0 (9.51)	30.0 (7.93)	24.0 (6.34)	28.0 (7.40)