



Characteristic / Característica	RHINO (Modelo: RAP60W)	Caterpillar (AP600F)	John Deere / Vögele (SUPER 1603-3i /	Volvo (P6870D ABG)	Dynapac (SD2500W)	Bomag (BF 600 W-2)
General / General						
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar	John Deere / Wirtgen (Vögele)	Volvo	Dynapac	Bomag
Model / Modelo	RAP60W	AP600F	SUPER 1803-3i	P6870D ABG	SD2500W	BF 600 W-2
Type / Tipo	Wheeled Asphalt Paver / Asfaltadora de Ruedas	Wheeled Asphalt Paver / Asfaltadora de Ruedas	Wheeled Asphalt Paver / Asfaltadora de Ruedas	Wheeled Asphalt Paver / Asfaltadora de Ruedas	Wheeled Asphalt Paver / Asfaltadora de Ruedas	Wheeled Asphalt Paver / Asfaltadora de Ruedas
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	15,422 kg (34,000 lb)	16,400 kg (36,155 lb)	17,300 kg (38,140 lb)	14,500 kg (31,967 lb)	14,500 kg (31,967 lb)	14,600 kg (32,187 lb)
Engine / Motor						
Engine Make / Marca del Motor	Cummins (Opcional)	Caterpillar	Cummins	Volvo	Cummins	Cummins
Engine Model / Modelo del Motor	QSB3.9 / QSB5.9-C190	C4.4 ACERT	QSB 4.5	D6J	QSB 6.7	QSB 4.5
Net Power / Potencia Neta kW (hp)	93.0 - 140.0 kW (124.0 - 187.0 hp)	129.0 kW (173.0 hp)	125.0 kW (168.0 hp)	129.0 kW (173.0 hp)	119.0 kW (160.0 hp)	116.0 kW (156.0 hp)
Displacement / Desplazamiento L (cu. in)	6.1 L (372.0 cu. in)	4.4 L (268.5 cu. in)	4.5 L (274.6 cu. in)	5.7 L (348.0 cu. in)	6.7 L (409.0 cu. in)	4.5 L (274.6 cu. in)
Paving Performance / Rendimiento de Asfaltación						
Min. Paving Width / Ancho Mín. de Asfaltación mm (ft)	2,500 mm (8.2 ft)	2,550 mm (8.4 ft)	2,550 mm (8.4 ft)	2,500 mm (8.2 ft)	2,550 mm (8.4 ft)	2,550 mm (8.4 ft)
Max. Paving Width / Ancho Máx. de Asfaltación mm (ft)	6,000 mm (20.0 ft) / 7,000 mm (23.0 ft)	7,600 mm (24.9 ft)	8,000 mm (26.2 ft)	9,000 mm (29.5 ft)	7,500 mm (24.6 ft)	8,000 mm (26.2 ft)
Max. Paving Depth / Profundidad Máx. de Asfaltación mm (in)	150 mm (10.0 in)	305 mm (12.0 in)	300 mm (11.8 in)	300 mm (11.8 in)	300 mm (11.8 in)	300 mm (11.8 in)
Max. Paving Speed / Velocidad Máx. de Asfaltación m/min (yd/min)	9.2 m/min (10.0 yd/min)	30.0 m/min (32.8 yd/min)	18.0 m/min (19.7 yd/min)	20.0 m/min (21.9 yd/min)	28.0 m/min (30.6 yd/min)	25.0 m/min (27.3 yd/min)
Travel Speed / Velocidad de Desplazamiento km/h (mph)	16.8 km/h (10.0 mph)	18.0 km/h (11.2 mph)	20.0 km/h (12.4 mph)	20.0 km/h (12.4 mph)	15.0 km/h (9.3 mph)	20.0 km/h (12.4 mph)
Theoretical Productivity / Productividad Teórica t/h (US ton/h)	300 t/h (331 US ton/h)	750 t/h (827 US ton/h)	700 t/h (771 US ton/h)	700 t/h (771 US ton/h)	700 t/h (771 US ton/h)	600 t/h (661 US ton/h)
Hopper / Tolva						
Hopper Volume / Volumen de Tolva m³ (cu. ft)	6.0 m³ (212.0 cu. ft) / 7.0 m³ (247.0 cu. ft)	7.1 m³ (251.0 cu. ft)	N/A	N/A	6.1 m³ (215.0 cu. ft)	6.8 m³ (240.0 cu. ft)
Hopper Capacity / Capacidad de Tolva t (lb)	12.0 t (24,000 lb)	13.0 t (28,660 lb)	13.0 t (28,660 lb)	13.5 t (29,760 lb)	13.5 t (29,760 lb)	13.0 t (28,660 lb)
Screed / Reglón						
Extension Type / Tipo de Extensión	Hydraulic / Hidráulica	Hydraulic / Hidráulica	Hydraulic / Hidráulica	Hydraulic / Hidráulica	Hydraulic / Hidráulica	Hydraulic / Hidráulica
Heating Type / Tipo de Calentamiento	Fuel or Electric / Combustible o Eléctrico	Electric / Eléctrico	Electric / Eléctrico	Electric / Eléctrico	Gas or Electric / Gas o Eléctrico	Electric / Eléctrico
Dimensions / Dimensiones						
Overall Length (with screed) / Longitud Total mm (ft)	6,290 mm (20.6 ft)	6,800 mm (22.3 ft)	6,000 mm (19.7 ft)	6,100 mm (20.0 ft)	6,150 mm (20.2 ft)	6,200 mm (20.3 ft)
Transport Width / Ancho de Transporte mm (ft)	2,500 mm (9.1 ft)	2,750 mm (9.0 ft)	2,550 mm (8.4 ft)	2,550 mm (8.4 ft)	2,550 mm (8.4 ft)	2,550 mm (8.4 ft)
Transport Height / Altura de Transporte mm (ft)	3,000 mm (9.8 ft)	3,000 mm (9.8 ft)	3,100 mm (10.2 ft)	2,940 mm (9.6 ft)	3,100 mm (10.2 ft)	3,050 mm (10.0 ft)
Wheelbase / Distancia Entre Ejes mm (ft)	3,090 mm (10.1 ft)	2,870 mm (9.4 ft)	2,830 mm (9.3 ft)	N/A	2,900 mm (9.5 ft)	2,900 mm (9.5 ft)