



Characteristic / Característica	RHINO REX210W	Caterpillar M320	Volvo EW220E	Hyundai HW210A	CASE WX210E
General / General					
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar	Volvo	Hyundai	CASE
Model / Modelo	REX210W	M320	EW220E	HW210A	WX210E
Machine Type / Tipo de Máquina	Wheeled / Ruedas	Wheeled / Ruedas	Wheeled / Ruedas	Wheeled / Ruedas	Wheeled / Ruedas
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	20,600 (45,415)	20,500 (45,194)	22,200 (48,942)	21,200 (46,738)	21,200 (46,738)
Engine / Motor					
Engine Make / Marca del Motor	Cummins or Rhino	Caterpillar	Volvo	Cummins	Cummins
Engine Model / Modelo del Motor	6BT5.9	Cat C4.4	D6J	B6.7	B6.7
Engine Type / Tipo de Motor	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos	4-Stroke Diesel / Diésel 4 Tiempos
Aspiration / Aspiración	Turbocharged CAC / Turbo y Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado
Number of Cylinders / Número de Cilindros	6	4	6	6	6
Net Power / Potencia Neta kW (hp)	112.0 (150.0)	129.4 (174.0)	129.0 (173.0)	129.0 (173.0)	129.0 (173.0)
Displacement / Desplazamiento L (cu. in)	5.9 (360.0)	4.4 (268.5)	5.7 (347.8)	6.7 (408.8)	6.7 (408.8)
Fuel System / Sistema de Combustible	Direct Inj. / Inyección Directa	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Drivetrain & Wheels / Tren de Rodaje y Ruedas					
Tire Size / Tamaño de Neumático	10.00-20.00	10.00-20.00	11.00-20.00	10.00-20.00	10.00-20.00
Max. Travel Speed (Low/High) / Velocidad kph (mph)	8.0 / 35.0 (5.0 / 22.0)	10.0 / 35.0 (6.2 / 21.7)	9.0 / 30.0 (5.6 / 18.6)	9.5 / 31.0 (5.9 / 19.3)	9.5 / 35.0 (5.9 / 21.7)
Hydraulics / Sistema Hidráulico					
Hydraulic Pump Type / Tipo de Bomba Hidráulica	Axial Piston / Pistones Axiales	Variable Displacement / Caudal Variable	Variable Displacement / Caudal Variable	Variable Displacement / Caudal Variable	Variable Displacement / Caudal Variable
Pump Capacity / Capacidad de Bomba L/min (gpm)	2 x 226 (2 x 60.0)	1 x 350 (1 x 92.4)	1 x 375 (1 x 99.0)	2 x 222 (2 x 58.6)	2 x 222 (2 x 58.6)
System Relief Pressure / Presión de Alivio Mpa (psi)	31.0 (4,554)	35.0 (5,076)	34.3 (4,975)	35.0 (5,076)	35.0 (5,076)
System Power Boost / Aumento de Potencia Mpa (psi)	34.0 (4,975)	37.0 (5,366)	37.3 (5,410)	38.0 (5,511)	38.0 (5,511)
Excavator Performance / Rendimiento de Excavación					
Standard Bucket Capacity / Cap. Cucharón m3 (cu. yd)	1.0 (1.3)	1.1 (1.44)	1.1 (1.44)	1.05 (1.37)	1.05 (1.37)
Max. Digging Depth / Prof. Máxima Excavación mm (ft)	6,330 (20.8)	6,280 (20.6)	6,300 (20.7)	6,380 (20.9)	6,380 (20.9)
Max. Reach at Ground Level / Alcance Máximo mm (ft)	9,593 (31.5)	9,880 (32.4)	9,950 (32.6)	9,750 (32.0)	9,750 (32.0)
Max. Dumping Height / Altura Máx. Descarga mm (ft)	5,683 (18.6)	7,160 (23.5)	7,050 (23.1)	7,000 (22.9)	7,000 (22.9)
Bucket Digging Force / Fuerza Cucharón kN (lbf)	114.0 (25,628)	119.0 (26,752)	136.0 (30,574)	137.0 (30,798)	137.0 (30,798)
Arm Digging Force / Fuerza de Brazo kN (lbf)	100.0 (22,481)	84.0 (18,884)	93.0 (20,907)	98.1 (22,053)	98.1 (22,053)
Dimensions / Dimensiones					
Overall Transport Length / Longitud Transporte mm (ft)	9,739 (32.0)	9,450 (31.0)	9,570 (31.4)	9,600 (31.5)	9,600 (31.5)
Overall Cab Height / Altura a Cabina mm (ft)	3,140 (10.3)	3,300 (10.8)	3,200 (10.5)	3,250 (10.6)	3,250 (10.6)
Overall Width / Ancho Total mm (ft)	2,380 (7.8)	2,550 (8.3)	2,540 (8.3)	2,550 (8.3)	2,550 (8.3)
Wheelbase / Distancia entre Ejes mm (ft)	2,630 (8.7)	2,700 (8.8)	2,750 (9.0)	2,800 (9.2)	2,800 (9.2)
Maintenance Capacities / Capacidades de Llenado					
Fuel Tank / Tanque de Combustible L (gal)	340.0 (90.0)	330.0 (87.2)	290.0 (76.6)	310.0 (81.8)	310.0 (81.8)
Hydraulic Tank / Tanque Hidráulico L (gal)	246.0 (65.0)	153.0 (40.4)	170.0 (44.9)	165.0 (43.5)	165.0 (43.5)
Engine Oil / Aceite de Motor L (gal)	21.5 (6.0)	16.0 (4.2)	25.0 (6.6)	18.0 (4.7)	18.0 (4.7)