

Characteristic / Característica	RHINO REX60	Caterpillar 306 CR	Kubota KX060-5	JCB 60C-1
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar	Kubota	JCB
Model / Modelo	REX60	306 CR	KX060-5	60C-1
Machine Type / Tipo de Máquina	Midi Excavator / Excavadora	Midi Excavator	Midi Excavator	Midi Excavator
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	6,000 (13,228)	7,150 (15,766)	5,560 (12,258)	5,680 (12,522)
Standard Bucket Capacity / Cap. Balde m^3 (cu. yd)	0.210 (0.27)	0.220 (0.29)	0.200 (0.26)	0.200 (0.26)
Standard Bucket Width / Ancho Balde mm (in)	775 (30.5)	760 (30.0)	750 (29.5)	750 (29.5)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Kubota	Caterpillar	Kubota	Perkins
Engine Model / Modelo del Motor	V2607	C2.4 Turbo	V2607-CR-E4	404D-22
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	42.4 (56.9) @ 2,000 rpm	42.0 (56.3)	35.0 (46.9)	35.7 (47.9)
Emission Rating / Certificación Emisiones	EPA Tier 4 / EURO 5	Tier 4 Final	Tier 4 Final	Tier 4 Final
Operating Performance / Desempeño Operativo				
Max Digging Depth / Profundidad Máxima mm (ft)	3,380 (11.0)	4,110 (13.5)	3,880 (12.7)	3,770 (12.4)
Max Digging Reach / Alcance Máximo mm (ft)	6,129 (20.1)	6,280 (20.6)	6,240 (20.5)	6,230 (20.4)
Max Cutting Height / Altura Máxima Corte mm (ft)	5,700 (18.7)	5,880 (19.3)	5,820 (19.1)	5,680 (18.6)
Max Dumping Height / Altura Máxima Vaciado mm	3,935 (12.9)	4,120 (13.5)	4,140 (13.6)	4,110 (13.5)
Bucket Digging Force / Fuerza Balde kN (lbf)	37.4 (8,407)	48.3 (10,858)	42.3 (9,510)	42.0 (9,442)
Max Drawbar Pull / Tracción Máxima kN (lbf)	44.0 (9,891)	52.0 (11,690)	46.0 (10,341)	48.0 (10,791)
Platform Swing Speed / Velocidad Giro rpm	13.5	9.0	9.3	10.0
Hydraulics & Undercarriage / Hidráulica y Tren de Rodaje				
System Relief Pressure / Presión Sistema MPa (psi)	24.5 (3,553)	24.5 (3,553)	24.5 (3,553)	24.5 (3,553)
Travel Speed / Velocidad Desplazamiento km/h	5.1 (3.1 mph)	5.0 (3.1)	4.8 (3.0)	4.5 (2.8)
Gradeability / Pendiente Superable % (°)	58% (30°)	58% (30°)	58% (30°)	58% (30°)
Ground Pressure / Presión al Suelo kPa (psi)	34.0 (4.93)	32.5 (4.71)	31.0 (4.50)	32.0 (4.64)
Track Width / Ancho de Oruga mm (in)	400 (15.7)	400 (15.7)	400 (15.7)	400 (15.7)
Dimensions / Dimensiones				
Overall Transport Length / Largo Transporte mm (ft)	6,035 (19.7)	5,950 (19.5)	5,520 (18.1)	5,700 (18.7)
Overall Height to Cabin / Altura Cabina mm (ft)	2,570 (8.4)	2,540 (8.3)	2,550 (8.4)	2,580 (8.5)
Machine Overall Width / Ancho Total mm (ft)	1,900 (6.2)	1,980 (6.5)	1,960 (6.4)	1,980 (6.5)
Tail Swing Radius / Radio Giro Trasero mm (ft)	2,458 (8.0)	1,290 (4.2)	1,300 (4.3)	1,250 (4.1)
Min Ground Clearance / Distancia al Suelo mm (in)	360 (14.2 / 1.1 ft)	340 (13.4)	335 (13.2)	350 (13.8)