



Característica / Characteristic	RHINO REX60W	Volvo EW60E	Bobcat E57W	Hyundai R60W-9S	SANY SY65W
GENERAL / GENERAL					
Marca / Brand	RHINO	Volvo	Bobcat	Hyundai	SANY
Modelo / Model	REX60W	EW60E	E57W	R60W-9S	SY65W
Tipo de máquina / Machine Type	Ruedas / Wheeled	Ruedas / Wheeled	Ruedas / Wheeled	Ruedas / Wheeled	Ruedas / Wheeled
Peso operativo kg (lb) / Operating Weight	5,980 (13,184)	6,070 (13,382)	6,312 (13,915)	5,550 (12,235)	5,920 (13,051)
MOTOR / ENGINE					
Marca del motor / Engine Make	Rhino	Volvo	Bobcat	Yanmar	SANY / Isuzu
Modelo del motor / Engine Model	A498BPG	D2.6H	2.4L Stage V	4TNV94L	4JG1
Tipo de motor / Engine Type	Diésel 4 tiempos	Diésel 4 tiempos	Diésel 4 tiempos	Diésel 4 tiempos	Diésel 4 tiempos
Aspiración / Aspiration	Natural	Turboalimentado	Turboalimentado	Natural	Natural
Número de cilindros / Number of Cylinders	4	4	4	4	4
Potencia bruta kW (hp) / Gross Power	45.0 (60.0)	47.3 (64.3)	42.5 (57.0)	42.5 (57.0)	45.0 (60.0)
Cilindrada L (cu. in) / Displacement	3.2 (195.0)	2.6 (158.6)	2.4 (146.4)	3.0 (183.0)	3.0 (183.0)
Sistema de combustible / Fuel System	Inyección directa	Common Rail	Common Rail	Inyección directa	Inyección directa
TREN DE RODAJE Y RUEDAS / DRIVETRAIN & WHEELS					
Tamaño de neumático / Tire Size	12-16.5 (6 ruedas)	12-16.5	12-16.5	12-16.5	8.25-16
Velocidad máxima baja/alta kph (mph) / Max. Travel Speed	6.0 / 25.0 (4.0 / 16.0)	10.0 / 30.0 (6.2 / 18.6)	10.0 / 30.0 (6.2 / 18.6)	10.0 / 27.0 (6.2 / 16.7)	10.0 / 30.0 (6.2 / 18.6)
SISTEMA HIDRÁULICO / HYDRAULICS					
Tipo de bomba / Hydraulic Pump	Engranajes, centro abierto	Caudal variable	Caudal variable	Caudal variable	Caudal variable
Capacidad de bomba L/min (gpm) / Pump Capacity	2 x 48 (2 x 13.0)	2 x 60 (2 x 15.8)	1 x 180 (1 x 47.5)	2 x 55 (2 x 14.5)	2 x 55 (2 x 14.5)
Presión de alivio MPa (psi) / System Relief Pressure	18.0 (2,611)	23.0 (3,335)	23.5 (3,408)	22.0 (3,190)	22.0 (3,190)
RENDIMIENTO DE EXCAVACIÓN / EXCAVATOR PERFORMANCE					
Capacidad del cucharón m³ (cu. yd) / Standard Bucket Capacity	0.25 (0.33)	0.18 (0.24)	0.27 (0.35)	0.18 (0.24)	0.28 (0.36)
Profundidad máxima de excavación mm (ft) / Max. Digging Depth	2,857 (9.4)	3,292 (10.8)	3,495 (11.4)	3,500 (11.5)	3,490 (11.4)
Alcance máximo a nivel del suelo mm (ft) / Max. Reach at Ground Level	5,776 (19.0)	6,024 (19.7)	5,888 (19.3)	6,150 (20.1)	6,050 (19.8)
Altura máxima de descarga mm (ft) / Max. Dumping Height	3,810 (12.5)	4,300 (14.1)	4,210 (13.8)	4,340 (14.2)	4,250 (13.9)
Fuerza de excavación del cucharón kN (lbf) / Bucket Digging Force	58.0 (13,039)	43.3 (9,734)	41.1 (9,239)	40.9 (9,194)	45.0 (10,116)
Fuerza de excavación del brazo kN (lbf) / Arm Digging Force	42.0 (9,442)	28.5 (6,407)	27.4 (6,159)	27.0 (6,069)	31.0 (6,969)
DIMENSIONES / DIMENSIONS					
Longitud total de transporte mm (ft) / Overall Transport Length	5,598 (18.4)	5,850 (19.1)	5,971 (19.5)	6,100 (20.0)	5,920 (19.4)
Altura total hasta cabina mm (ft) / Overall Height to Cab	2,905 (9.5)	2,900 (9.5)	2,861 (9.3)	2,850 (9.3)	2,880 (9.4)
Ancho total mm (ft) / Overall Width	2,035 (6.7)	1,930 (6.3)	1,947 (6.3)	1,920 (6.2)	1,970 (6.4)
Distancia entre ejes mm (ft) / Wheelbase	2,345 (7.7)	2,100 (6.8)	2,100 (6.8)	2,100 (6.8)	2,100 (6.8)
CAPACIDADES DE LLENADO / MAINTENANCE CAPACITIES					
Tanque de combustible L (gal) / Fuel Tank	100.0 (26.0)	90.0 (23.7)	118.0 (31.1)	120.0 (31.7)	130.0 (34.3)
Tanque hidráulico L (gal) / Hydraulic Tank	100.0 (26.0)	80.0 (21.1)	95.0 (25.1)	70.0 (18.4)	85.0 (22.4)
Aceite de motor L (gal) / Engine Oil	18.0 (5.0)	10.0 (2.6)	9.2 (2.4)	11.6 (3.0)	11.0 (2.9)