

Characteristic / Característica	RHINO REX74CW	Rhinoceros (Kenstone) X75PRO	Rhinoceros (Kenstone) X9	Rhinoceros (Kenstone) X110PRO	Jinggong (Quanzhou) JG75SL
General / General					
Brand / Marca	RHINO	Rhinoceros (Kenstone)	Rhinoceros (Kenstone)	Rhinoceros (Kenstone)	Jinggong (Quanzhou)
Model / Modelo	REX74CW	X75PRO	X9	X110PRO	JG75SL
Travel System / Sistema de Traslado	Orugas + ruedas / Wheel-crawler	Orugas + ruedas / Wheel-crawler	Orugas + ruedas / Wheel-crawler	Orugas + ruedas / Wheel-crawler	Orugas + ruedas / Wheel-crawler
Engine & Power / Motor y Potencia					
Diesel Engine / Motor Diésel	Rhino A498BPG	Yuchai	Yanmar 4TNV98 / 4TNV98T	Yuchai / Yanmar	Yuchai
Net Power / Potencia Neta kW (hp)	45 (60.3)	36.8 (49.3)	46.3–56.5 (62.1–75.8)	62.5 (83.8)	48.9 (65.6)
Displacement / Cilindrada L (in^3)	3.2 (195)	3.2 (195)	3.1–3.3 (186–203)	3.2 (195)	3.2 (195)
Emission Rating / Certificación de Emisiones	Tier 2 (Tier 3/4 opc.)	China II (opc.)	China III	China II (opc.)	China II (opc.)
Fuel Tank / Tanque de Combustible L (gal)	160 (42.3)	155 (40.9)	150 (39.6)	155 (40.9)	155 (40.9)
Digging Performance / Rendimiento de Excavación					
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	7,400 (16,314)	8,505 (18,750)	8,530–8,840 (18,805–19,489)	10,375 (22,873)	8,000 (17,637)
Bucket Breakout Force / Fuerza de Excavación del Balde kN (lbf)	53 (11,915)	54.5 (12,252)	56 (12,589)	54.5 (12,252)	54.5 (12,252)
Arm Digging Force / Fuerza de Excavación del Brazo kN (lbf)	33 (7,419)	34.5 (7,756)	36 (8,093)	34.5 (7,756)	34.5 (7,756)
Max Digging Depth / Profundidad Máx. de Excavación mm (ft)	2,990 (9.81)	3,438 (11.28)	3,572 (11.72)	3,825 (12.55)	3,460 (11.35)
Max Digging Reach / Alcance Máx. de Excavación mm (ft)	5,975 (19.60)	6,538 (21.45)	6,555 (21.51)	6,600 (21.65)	6,420 (21.06)
Max Dump Height / Altura Máx. de Descarga mm (ft)	3,900 (12.80)	4,570 (14.99)	5,245 (17.21)	4,570 (14.99)	4,570 (14.99)
Max Cutting Height / Altura Máx. de Corte mm (ft)	5,400 (17.72)	6,180 (20.28)	6,955 (22.82)	6,180 (20.28)	6,180 (20.28)
Tail Swing Radius / Radio de Giro Trasero mm (ft)	1,788 (5.87)	1,810 (5.94)	1,836 (6.02)	1,810 (5.94)	1,810 (5.94)
Swing Speed / Velocidad de Giro rpm	10	9.5	9	9.5	9.5
Drive & Hydraulics / Tren de Mando e Hidráulica					
Track Travel Speed Low / High / Vel. Orugas Baja / Alta km/h (mph)	2.7 / 5.1 (1.7 / 3.2)	3.1 (1.9)	2.3 (1.4)	3.1 (1.9)	3.1 (1.9)
Road Speed (Wheels) / Vel. en Ruedas km/h (mph)	10 (6.2)	28 (17.4)	25 (15.5)	28 (17.4)	22.8 (14.2)
Main Pump Flow / Caudal Hidráulico L/min (gpm)	96 (25.4)	114 (30.1)	132 (34.9)	114 (30.1)	114 (30.1)
System Pressure / Presión del Sistema bar (psi)	180 (2,611)	215 (3,118)	250 (3,626)	215 (3,118)	215 (3,118)
Hydraulic Tank / Tanque Hidráulico L (gal)	160 (42.3)	168 (44.4)	175 (46.2)	168 (44.4)	168 (44.4)
Track Shoe Width / Ancho de Zapata mm (in)	500 (19.7)	450 (17.7)	400 (15.7)	450 (17.7)	450 (17.7)
Transport Dimensions / Dimensiones de Transporte					
Transport Length / Longitud de Transporte mm (ft)	6,100 (20.01)	6,340 (20.80)	6,570 (21.56)	6,340 (20.80)	6,340 (20.80)
Overall Width / Ancho Total mm (ft)	2,085 (6.84)	2,245 (7.37)	2,160 (7.09)	2,225 (7.30)	2,180 (7.15)
Transport Height / Altura de Transporte mm (ft)	2,905 (9.53)	2,940 (9.65)	2,982 (9.78)	2,940 (9.65)	2,940 (9.65)