



Feature / Característica	RHINO RMT80	Caterpillar 772G	Komatsu HD405-8	SANY SKT90S	XCMG XDA40 / Mining / Minería
General / General					
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar / Oruga	Komatsu / Komatsu	SANY / SANY	XCMG / XCMG
Model / Modelo	RMT80 / RMT80	772G / 772G	HD405-8 / HD405-8	SKT90S / SKT90S	XDA40 / XDA40
Machine Type / Tipo de máquina	Mining Trucks / Camión Minero	Mining Trucks / Camión Minero	Mining Trucks / Camión Minero	Mining Trucks / Camión Minero	Mining Trucks / Camión Minero
Payload Capacity / Carga Útil kg (lb)	36.287 / 80.000 (36,2 t / 80.000 lbs)	46.300 / 102.074	40.000 / 88.185	60.000 / 132.277	40.000 / 88.185
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	26.000 / 57.320	34.225 / 75.453	32.500 / 71.650	32.000 / 70.548	30.500 / 67.241
Engine / Motor					
Engine Make / Marca del Motor	Rhino / T12.38	Caterpillar / Oruga	Komatsu / Komatsu	Weichai / Cummins	Volvo / Mercedes
Engine Model / Modelo del motor	T12.38 / T12.38	Cat C18 ACERT / Cat C18 ACERT	SAA6D140E-7 / SAA6D140E-7	WP13G480 / WP13G480	D13 / D13
Aspiration / Aspiración	Turbocharged / Turbocargado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado
Number of Cylinders / Número de Cilindros	6 (In-Line) / 6 (En Línea)	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	279,0 / 374,0	440,0 / 590,0	386,0 / 517,0	353,0 / 473,0	350,0 / 469,0
Displacement / Desplazamiento L (cu. in)	11,6 / 708,0	18,1 / 1.105,0	15,24 / 930,0	12,5 / 763,0	12,8 / 781,0
Fuel System / Sistema de Combustible	Direct Inj. / Inyección Directa	Common Rail / Carril común	Common Rail / Carril común	Common Rail / Carril común	Common Rail / Carril común
Powertrain and Transmission / Transmisión					
Transmission Type / Tipo de transmisión	Manual / Mecánica (9 Spd, 9JSD220B)	Automatic / Cambio automático	Automatic / Cambio automático	Automatic / Cambio automático	Automatic / Cambio automático
Forward/Reverse Gears / Marchas (Adelante/Reversa)	9 / —	7 / 1	7 / 2	8 / 1	6 / 4
Tire Size / Tamaño de Neumático	14.00-25 / 14.00-25	18.00-R33 / 18.00-R33	18.00-R25 / 18.00-R25	14.00-R25 / 14.00-R25	29.5-R25 / 29.5-R25
Body and Capacities / Volco y Capacidades					
Body Capacity (Heaped) / Capacidad Colmada \$m^3\$ (yardas cúbicas)	36,4 / 47,6	27,7 / 36,2	24,0 / 31,4	35,0 / 45,8	24,0 / 31,4
Fuel Tank / Tanque de Combustible L (gal)	600,0 / 159,0	530,0 / 140,0	540,0 / 142,6	500,0 / 132,0	480,0 / 126,8
Dimensions / Dimensiones					
Total Length / Longitud total mm (pies)	10.400 / 34,0	9.342 / 30,6	9.065 / 29,7	9.200 / 30,2	11.350 / 37,2
Total Width / Ancho total mm (pies)	3.165 / 10,0	3.980 / 13,1	3.550 / 11,6	3.650 / 12,0	3.430 / 11,3
Total Height / Altura total mm (pies)	3.750 / 12,0	4.113 / 13,5	3.780 / 12,4	3.950 / 13,0	3.740 / 12,3
Minimum Turning Radius / Radio de giro mm (ft)	11.900 / 39,0	11.200 / 36,7	9.900 / 32,5	9.800 / 32,2	8.500 / 27,9