

Characteristic / Característica	RHINO RMU-T20	Caterpillar AD22	Epiroc Minetruck MT2010	Sandvik Toro TH320	Sandvik Toro TH430
General / General					
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar	Epiroc	Sandvik	Sandvik
Model / Modelo	RMU-T20	AD22	Minetruck MT2010	Toro TH320	Toro TH430
Machine Type / Tipo de Equipo	Underground Truck / Camión Subterráneo	Underground Truck / Camión Subterráneo	Underground Truck / Camión Subterráneo	Underground Truck / Camión Subterráneo	Underground Truck / Camión Subterráneo
Engine & Power / Motor y Potencia					
Diesel Engine / Motor Diésel	RHINO RMUT 256T / Volvo TAD853VE	Cat C11	Volvo TAD853VE	Volvo TAD853VE	Volvo TAD1382VE
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	256 / 235 (343.3 / 315.1)	236 (316.5)	224 (300.4)	235 (315.1)	315 (422.4)
Max Torque / Torque Máximo N·m (lb-ft)	1,426 / 1,310 (1,052 / 966)	1,370 (1,010)	1,369 (1,010)	1,370 (1,010)	1,370 (1,010)
Displacement / Cilindrada L (in^3)	7.7 (470)	11.1 (677)	9.8 (598)	7.7 (470)	12.8 (781)
Emission Rating / Certificación de Emisiones	Euro Stage III	Tier 3	Tier 3	Tier 3	Tier 3
Fuel Tank / Tanque de Combustible L (gal)	370 (97.7)	360 (95.1)	365 (96.4)	365 (96.4)	365 (96.4)
Hauling Performance / Rendimiento de Acarreo					
Rated Payload / Capacidad Nominal kg (lb)	20,000 (44,092)	22,000 (48,502)	20,000 (44,092)	20,000 (44,092)	30,000 (66,139)
Standard Body / Tolva Estándar m^3 (yd^3)	10 (13.1)	9 (11.8)	10 (13.1)	10.5 (13.7)	14.5 (19.0)
Empty Operating Mass / Masa Operativa Vacía kg (lb)	22,600 (49,824)	22,220 (48,987)	20,500 (45,195)	22,600 (49,824)	29,500 (65,036)
Gross Machine Mass / Masa Bruta Máxima kg (lb)	45,200 (99,649)	44,220 (97,488)	47,880 (105,557)	42,600 (93,917)	59,500 (131,175)
Body Raise Time / Tiempo de Elevación de Tolva s	10.5	13	11.8	11.8	11.8
Body Lower Time / Tiempo de Bajada de Tolva s	14	14	14	14	14
Hoist Cycle Time / Ciclo Hidráulico Total s	24.5	27	25.8	25.8	25.8
Dump Angle / Ángulo de Descarga °	65	63	63	63	61
Max Travel Speed / Vel. Máx. de Traslado km/h (mph)	25 (15.5)	29.8 (18.5)	29.8 (18.5)	27.8 (17.3)	36.6 (22.7)
Drive & Hydraulics / Tren de Mando e Hidráulica					
Articulation Angle / Ángulo de Articulación °	44	45	44.5	44.5	44.5
Oscillation Angle / Ángulo de Oscilación °	10	10	10	10	10
Outer Turning Radius / Radio de Giro Externo mm (ft)	7,372 (24.19)	7,469 (24.50)	7,420 (24.34)	7,420 (24.34)	7,420 (24.34)
Inner Turning Radius / Radio de Giro Interno mm (ft)	4,019 (13.19)	4,095 (13.44)	4,220 (13.85)	4,220 (13.85)	4,540 (14.90)
Dimensions & Weights / Dimensiones y Pesos					
Overall Length / Longitud Total mm (ft)	9,056 (29.71)	9,660 (31.69)	9,660 (31.69)	9,660 (31.69)	10,260 (33.66)
Overall Width / Ancho Total mm (ft)	2,238 (7.34)	2,590 (8.50)	2,590 (8.50)	2,590 (8.50)	2,950 (9.68)
Height to Top of ROPS / Altura a Techo ROPS mm (ft)	2,415 (7.92)	2,520 (8.27)	2,520 (8.27)	2,520 (8.27)	2,630 (8.63)
Height, Body Raised / Altura con Tolva Elevada mm (ft)	4,696 (15.41)	5,060 (16.60)	5,060 (16.60)	5,060 (16.60)	5,420 (17.78)