

Characteristic / Característica	RHINO RMU-T30	Caterpillar AD30	Sandvik Toro TH430	Epiroc Minetruck MT436B	Caterpillar AD22
General / General					
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar	Sandvik	Epiroc	Caterpillar
Model / Modelo	RMU-T30	AD30	Toro TH430	Minetruck MT436B	AD22
Machine Type / Tipo de Equipo	Underground Truck / Camión Subterráneo	Underground Truck / Camión Subterráneo	Underground Truck / Camión Subterráneo	Underground Truck / Camión Subterráneo	Underground Truck / Camión Subterráneo
Engine & Power / Motor y Potencia					
Diesel Engine / Motor Diésel	RHINO RMUT329T / Volvo TAD1352VE	Cat C15	Volvo TAD1382VE	Volvo TAD1352VE	Cat C11
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	329 / 315 (441.2 / 422.4)	299 (401.0)	315 (422.4)	293 (392.9)	236 (316.5)
Displacement / Cilindrada L (in^3)	12.8 (780)	15.2 (928)	12.8 (781)	13 (793)	11.1 (677)
Emission Rating / Certificación de Emisiones	China Stage III	Tier 3 / VR	China Stage III	China Stage III	Tier 3
Fuel Tank / Tanque de Combustible L (gal)	530 (140.0)	410 (108.3)	435 (114.9)	439 (116.0)	360 (95.1)
Hauling Performance / Rendimiento de Acarreo					
Rated Payload / Capacidad Nominal kg (lb)	30,000 (66,139)	30,000 (66,139)	30,000 (66,139)	32,650 (71,981)	22,000 (48,502)
Standard Body / Tolva Estándar m^3 (yd^3)	15 (19.6)	14.4 (18.8)	14.5 (19.0)	13.2 (17.3)	9 (11.8)
Empty Operating Mass / Masa Operativa Vacía kg (lb)	31,000 (68,343)	28,870 (63,647)	29,500 (65,036)	30,600 (67,461)	22,220 (48,987)
Gross Machine Mass / Masa Bruta Máxima kg (lb)	61,000 (134,482)	60,000 (132,277)	59,500 (131,175)	56,180 (123,856)	44,220 (97,488)
Body Raise Time / Tiempo de Elevación de Tolva s	13	10.5	12.2	12.2	13
Body Lower Time / Tiempo de Bajada de Tolva s	24	11.2	16.4	16.4	14
Hoist Cycle Time / Ciclo Hidráulico Total s	37	21.7	28.6	28.6	27
Dump Angle / Ángulo de Descarga °	65	63	61	63	63
Max Travel Speed / Vel. Máx. de Traslado km/h (mph)	25 (15.5)	36.7 (22.8)	36.6 (22.7)	32.8 (20.4)	32.8 (20.4)
Drive & Hydraulics / Tren de Mando e Hidráulica					
Transmission / Transmisión	Dana 4F/4R + lock-up	Powershift 4F/1R + lock-up	Powershift 4F/4R + lock-up	Powershift 4F/4R + lock-up	Powershift 4F/4R + lock-up
Tire Size / Dimensión de Neumáticos	26.5 × R25	26.5 × R25	26.5 × R25	26.5 × R25	26.5 × R25
Articulation Angle / Ángulo de Articulación °	42.5	42.5	43.1	42.5	45
Oscillation Angle / Ángulo de Oscilación °	8	10	9.3	9.3	10
Hydraulic Tank / Tanque Hidráulico L (gal)	530 (140.0)	145 (38.3)	338 (89.3)	338 (89.3)	338 (89.3)
Outer Turning Radius / Radio de Giro Externo mm (ft)	8,620 (28.28)	8,571 (28.12)	8,310 (27.26)	8,570 (28.12)	7,469 (24.50)
Inner Turning Radius / Radio de Giro Interno mm (ft)	4,756 (15.60)	5,030 (16.50)	4,540 (14.90)	4,515 (14.81)	4,095 (13.44)
Dimensions & Weights / Dimensiones y Pesos					
Overall Length / Longitud Total mm (ft)	10,490 (34.42)	10,153 (33.31)	10,260 (33.66)	10,300 (33.79)	10,300 (33.79)
Overall Width / Ancho Total mm (ft)	2,906 (9.53)	2,690 (8.83)	2,950 (9.68)	3,050 (10.01)	2,900 (9.51)
Height to Top of ROPS / Altura a Techo ROPS mm (ft)	2,631 (8.63)	2,600 (8.53)	2,630 (8.63)	2,620 (8.60)	2,620 (8.60)
Wheelbase / Distancia entre Ejes mm (ft)	5,152 (16.90)	5,200 (17.06)	5,180 (16.99)	5,180 (16.99)	5,180 (16.99)
Ground Clearance / Despeje al Suelo mm (in)	295 (11.6)	400 (15.7)	348 (13.7)	348 (13.7)	348 (13.7)
Height, Body Raised / Altura con Tolva Elevada mm (ft)	4,863 (15.95)	5,602 (18.38)	5,420 (17.78)	5,300 (17.39)	5,300 (17.39)