



Feature / Característica	RHINO RSC230	Caterpillar 826K	BOMAG BC 673 RB-5
General / General			
Brand / Marca	Rhino	Caterpillar	BOMAG
Model / Modelo	RSC230 / RSC230	826K / 826K	BC 673 RB-5 / BC 673 RB-5
Machine Type / Tipo de máquina	Soil Compactors / Compactadora de Suelo	Soil Compactors / Compactadora de Suelo	Soil Compactors / Compactadora de Suelo
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	30.000 / 66.139	40.917 / 90.207*	32.100 / 70.768
Engine / Motor			
Engine Make / Marca del Motor	Cummins	Caterpillar	MTU
Engine Model / Modelo del motor	QSM11 / QSM11	Cat C15 ACERT / Categoría C15 ACERT	OM 470 LA / OM 470 LA
Aspiration / Aspiración	Turbocharged / Turboalimentado	Turbocharged CAC / CAC turboalimentado	Turbocharged CAC / CAC turboalimentado
Number of Cylinders / Número de Cilindros	6 / 6	6 / 6	6 / 6
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	250.0 / 335.0	324.0 / 435.0	280.0 / 375.0
Displacement / Desplazamiento L (cu. in)	11.0 / 671.0	15.2 / 928.0	10.7 / 653.0
Fuel System / Sistema de Combustible	Direct Injection / Inyección directa	Common Rail / Carril común	Common Rail / Carril común
Transmission and Axles / Transmisión y Ejes			
Transmission Type / Tipo de transmisión	Hydrostatic All-Wheel Drive / Hidrostática 4x4	Planetary Powershift / Powershift Planetario	Hydrostatic All-Wheel Drive / Hidrostática 4x4
Max. Travel Speed / Velocidad Máx. kph (mph)	8.0 / 5.0	11.0 / 6.8	12.0 / 7.5
Rear Axle Oscillation / Oscilación Eje Trasero	±10° / ±10°	±5° / ±5°	±15° / ±15°
Articulation Angle / Ángulo de Articulación	±30° / ±30°	±43° / ±43°	±35° / ±35°
Wheels and Compaction / Ruedas y Compactación			
Drum Diameter / Diámetro de Tambor mm (ft)	1.620 / 5.3	1.530 / 5.0	1.660 / 5.4
Front Drum Width / Ancho Tambor Frontal mm (ft)	1.350 / 4.4	1.200 / 3.9	1.120 / 3.7
Rear Drum Width / Ancho Tambor Trasero mm (ft)	1.130 / 3.7	1.200 / 3.9	1.120 / 3.7
Tips per Front Wheel / Puntas (Rueda Delantera)	60 / 60	40 / 40	40 / 40
Tips per Rear Wheel / Puntas (Rueda Trasera)	50 / 50	40 / 40	40 / 40
Blade and Dimensions / Cuchilla y Dimensiones			
Blade Type / Tipo de Cuchilla	Straight (U and Semi-U Optional) / Recta (U y Semi-U Opcional)	Straight / U-Blade / Semi-U // Recta / Hoja en U / Semi-U	Straight / U-Blade / Semi-U // Recta / Hoja en U / Semi-U
Blade Width / Ancho de Cuchilla mm (ft)	4.000 / 13.1	4.506 / 14.8	3.800 / 12.5
Total Length / Longitud total mm (ft)	8.250 / 27.1	8.829 / 29.0	8.240 / 27.0
Total Width / Ancho total mm (ft)	4.000 / 13.1	4.506 / 14.8	3.800 / 12.5
Total Height / Altura total mm (ft)	3.750 / 12.3	4.204 / 13.8	4.060 / 13.3
Wheelbase / Distancia entre Ejes mm (ft)	3.500 / 11.5	3.700 / 12.1	3.500 / 11.5
Ground Clearance / Distancia al Suelo mm (ft)	610.0 / 2.0	510.0 / 1.7	600.0 / 1.9
Turning Radius / Radio de Giro mm (ft)	7.000 / 23.0	7.725 / 25.3	6.650 / 21.8
Service Capacities / Capacidades de Llenado			
Fuel Tank / Tanque de Combustible L (gal)	500.0 / 132.0	782.0 / 206.6	500.0 / 132.0
Hydraulic Tank / Tanque Hidráulico L (gal)	350.0 / 92.0	134.0 / 35.4	210.0 / 55.5