



Characteristic / Característica	RHINO RTL17	Caterpillar 963	Liebherr LR 636	John Deere 655K
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Caterpillar	Liebherr	John Deere
Model / Modelo	RTL17	963	LR 636	655K
Machine Type / Tipo de Máquina	Track Loader / Cargador de Orugas	Track Loader / Cargador de Orugas	Track Loader / Cargador de Orugas	Track Loader / Cargador de Orugas
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	20,068 (44,242)	20,358 (44,881)	21,300 (46,958)	19,500 (42,990)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Rhino	Caterpillar	Liebherr	John Deere
Engine Model / Modelo del Motor	C6121ZG57	Cat C7.1	D 934 A7	PowerTech PSS 6.8L
Aspiration / Aspiración	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado	Turbocharged CAC / Postenfriado
Number of Cylinders / Número de Cilindros	6	6	4	6
Net Power / Potencia Neta kW (hp)	131.0 (176.0)	151.0 (202.0)	135.0 (181.0)	116.0 (155.0)
Displacement / Desplazamiento L (cu. in)	9.7 (592.0)	7.1 (433.0)	7.0 (427.0)	6.8 (415.0)
Max. Torque / Par Motor Máximo Nm (lb-ft)	764 (563)	1,023 (755)	950 (701)	710 (524)
Fuel System / Sistema de Combustible	Direct Inj. / Inyección Directa	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Drivetrain & Track / Tren de Rodaje y Orugas				
Transmission Type / Tipo de Transmisión	Powershift	Hydrostatic / Hidrostática	Hydrostatic / Hidrostática	Hydrostatic / Hidrostática
Track Gauge / Ancho de Vía mm (in)	1,880 (74.0)	1,850 (72.8)	1,920 (75.6)	1,880 (74.0)
Grouser Width / Ancho de Zapata mm (in)	560 (22.0)	550 (21.6)	560 (22.0)	560 (22.0)
Track Length on Ground / Long. Oruga en Suelo mm (in)	2,430 (95.7)	2,542 (100.0)	2,610 (102.8)	2,580 (101.6)
Ground Pressure / Presión sobre el Suelo Mpa (psi)	0.05 (7.5)	0.06 (9.3)	0.06 (8.8)	0.06 (8.7)
Track Rollers per Side / Rodillos por Lado	6	7	7	6
Hydraulics / Sistema Hidráulico				
Hydraulic Pump / Tipo de Bomba Hidráulica	Gear Pump / Engranajes	Variable Piston / Pistones Var.	Variable Piston / Pistones Var.	Variable Piston / Pistones Var.
Max. Flow / Caudal Máximo L/min (gpm)	240.0 (63.0)	230.0 (60.8)	242.0 (63.9)	212.0 (56.0)
System Pressure / Presión del Sistema Mpa (psi)	14.0 (2,031)	27.5 (3,988)	30.0 (4,351)	27.6 (4,000)
Loader Performance / Rendimiento del Cargador				
Standard Bucket Capacity / Capacidad Cucharón m ³ (cu. yd)	1.7 (2.2)	1.9 (2.5)	1.9 (2.5)	1.8 (2.4)
Bucket Width / Ancho de Cucharón mm (ft)	2,388 (7.8)	2,400 (7.9)	2,450 (8.0)	2,400 (7.9)
Max. Dumping Height at 45° / Altura Máx. Descarga mm (ft)	2,668 (8.8)	2,920 (9.6)	2,980 (9.8)	2,870 (9.4)
Max. Height to Hinge Pin / Altura Perno Cucharón mm (ft)	3,530 (11.6)	3,820 (12.5)	3,890 (12.8)	3,760 (12.3)
Reach at 45° / Alcance a 45° mm (ft)	1,165 (3.8)	1,280 (4.2)	1,220 (4.0)	1,210 (4.0)
Max. Digging Depth / Profundidad de Excavación mm (in)	135.0 (5.3)	140.0 (5.5)	150.0 (5.9)	145.0 (5.7)
Dimensions / Dimensiones				
Overall Transport Length / Longitud Total mm (ft)	5,996 (19.7)	6,970 (22.9)	7,050 (23.1)	6,850 (22.5)
Height to Top of Cab / Altura a Cabina mm (ft)	3,290 (10.8)	3,325 (10.9)	3,350 (11.0)	3,280 (10.8)
Ground Clearance / Distancia al Suelo mm (in)	400.0 (15.7)	390.0 (15.4)	430.0 (16.9)	410.0 (16.1)
Maintenance Capacities / Capacidades de Llenado				
Fuel Tank / Tanque de Combustible L (gal)	300.0 (79.0)	315.0 (83.2)	320.0 (84.5)	303.0 (80.0)
Hydraulic Tank / Tanque Hidráulico L (gal)	80.0 (21.0)	90.0 (23.8)	140.0 (37.0)	110.0 (29.1)
Engine Oil / Aceite de Motor L (gal)	28.0 (7.0)	16.5 (4.4)	29.0 (7.7)	22.5 (5.9)