

Characteristic / Característica	RHINO RFL1200-DT	Hyster H12XD	Kalmar DCG120-6	Heli CPCD120
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Hyster	Kalmar	Heli
Model / Modelo	RFL1200-DT	H12XD	DCG120-6	CPCD120
Machine Type / Tipo de Máquina	Heavy Diesel Forklift / Montacargas Pesado	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	12,000 (26,455)	12,000 (26,400)	12,000 (26,455)	12,000 (26,455)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	15,500 (34,172)	16,200 (35,715)	15,900 (35,053)	15,600 (34,392)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Cummins	Cummins	Volvo / Cummins	Yuchai / Cummins
Engine Model / Modelo del Motor	6BT5.9-C130	QSB4.5 / QSB6.7	TAD571VE / QSB6.7	YC6A175 / 6BT5.9
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	97.0 (130.0) @ 2,200 rpm	122.0 (164.0)	129.0 (173.0)	118.0 (158.0)
Max Torque / Torque Máximo N.m (ft-lb)	560 (413) @ 1,500 rpm	620 (457)	750 (553)	650 (479)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Max. Travel Speed (loaded) / Vel. Máx. km/h (mph)	30.0 (18.6)	28.0 (17.4)	30.0 (18.6)	28.0 (17.4)
Max. Gradeability (loaded) / Pendiente Superable %	20	22	25	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	290 (11.4)	310 (12.2)	330 (13.0)	280 (11.0)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	4,200 (165.4)	4,150 (163.4)	4,250 (167.3)	4,200 (165.4)
Overall Length (A) / Longitud Total mm (in)	6,220 (244.9)	4,520 (178.0)*	4,550 (179.1)*	4,700 (185.0)*
Overall Width (B) / Ancho Total mm (in)	2,200 (86.6)	2,450 (96.5)	2,450 (96.5)	2,250 (88.6)
Overall Height (C) / Altura Total mm (in)	3,100 (122.0)	3,150 (124.0)	3,120 (122.8)	3,100 (122.0)
Fork Size (L x W x H) / Tamaño Uñas mm (in)	1,520x170x80 (59.8x6.7x3.2)	1,800x200x90	1,800x200x90	1,520x180x80
Wheelbase (F) / Distancia entre Ejes mm (in)	3,200 (126.0)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,200 (126.0)
Ground Clearance (G) / Distancia al Suelo mm (in)	250 (9.8)	220 (8.7)	250 (9.8)	250 (9.8)



Characteristic / Característica	RHINO RFL1500-DT	Hyster H15XD / H330HD	Kalmar DCG150-6	Heli CPCD150
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Hyster	Kalmar	Heli
Model / Modelo	RFL1500-DT	H15XD / H330HD	DCG150-6	CPCD150
Machine Type / Tipo de Máquina	Heavy Diesel Forklift / Montacargas Pesado	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	15,000 (33,069)	15,000 (33,000)	15,000 (33,069)	15,000 (33,069)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	22,000 (48,502)	18,650 (41,127)	19,800 (43,651)	21,500 (47,399)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Cummins	Cummins	Volvo / Cummins	Cummins / Yuchai
Engine Model / Modelo del Motor	6BTAA5.9-C190	QSB6.7	TAD571VE / QSB6.7	6BTAA5.9 / YC6A
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	142.0 (190.0) @ 2,200 rpm	116.0 (155.0)	129.0 (173.0)	142.0 (190.0)
Max Torque / Torque Máximo N.m (ft-lb)	800 (590) @ 1,500 rpm	596 (440)	750 (553)	800 (590)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Max. Travel Speed (loaded) / Vel. Máx. km/h (mph)	28.0 (17.4)	27.0 (17.0)	30.0 (18.6)	28.0 (17.4)
Max. Gradeability (loaded) / Pendiente Superable %	20	22	25	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	300 (11.8)	360 (14.2)	350 (13.8)	330 (13.0)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	5,800 (228.3)	4,700 (185.0)	4,800 (189.0)	4,750 (187.0)
Overall Length (A) / Longitud Total mm (in)	7,645 (301.0)	5,100 (200.8)*	5,000 (196.9)*	5,845 (230.1)*
Overall Width (B) / Ancho Total mm (in)	2,750 (108.3)	2,550 (100.4)	2,550 (100.4)	2,750 (108.3)
Overall Height (C) / Altura Total mm (in)	3,625 (142.7)	3,450 (135.8)	3,200 (126.0)	3,600 (141.7)
Fork Size (L x W x H) / Tamaño Uñas mm (in)	1,800x180x90 (70.9x7.1x3.5)	1,800x200x90	1,800x200x90	1,800x180x90
Wheelbase (F) / Distancia entre Ejes mm (in)	3,800 (149.6)	3,250 (128.0)	3,250 (128.0)	3,800 (149.6)
Ground Clearance (G) / Distancia al Suelo mm (in)	265 (10.4)	250 (9.8)	250 (9.8)	265 (10.4)



Characteristic / Característica	RHINO RFL1600-DT	Hyster H16XD / H360HD	Kalmar DCG160-6	Heli CPCD160
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Hyster	Kalmar	Heli
Model / Modelo	RFL1600-DT	H16XD / H360HD	DCG160-6	CPCD160
Machine Type / Tipo de Máquina	Heavy Diesel Forklift / Montacargas Pesado	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	16,000 (35,274)	16,000 (35,200)	16,000 (35,274)	16,000 (35,274)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)	600 (23.6)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	23,000 (50,706)	20,100 (44,313)	21,200 (46,738)	22,500 (49,604)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Cummins	Cummins	Volvo / Cummins	Cummins / Yuchai
Engine Model / Modelo del Motor	6BTAA5.9-C190	QSB6.7	TAD571VE / QSB6.7	6BTAA5.9 / YC6A
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	142.0 (190.0) @ 2,200 rpm	122.0 (164.0)	129.0 (173.0)	142.0 (190.0)
Max Torque / Torque Máximo N.m (ft-lb)	800 (590) @ 1,500 rpm	620 (457)	750 (553)	800 (590)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Max. Travel Speed (loaded) / Vel. Máx. km/h (mph)	28.0 (17.4)	27.0 (17.0)	30.0 (18.6)	28.0 (17.4)
Max. Gradeability (loaded) / Pendiente Superable %	20	22	25	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	300 (11.8)	360 (14.2)	350 (13.8)	330 (13.0)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	5,800 (228.3)	4,800 (189.0)	4,900 (192.9)	4,850 (190.9)
Overall Length (A) / Longitud Total mm (in)	7,645 (301.0)	5,200 (204.7)*	5,100 (200.8)*	5,845 (230.1)*
Overall Width (B) / Ancho Total mm (in)	2,750 (108.3)	2,550 (100.4)	2,550 (100.4)	2,750 (108.3)
Overall Height (C) / Altura Total mm (in)	3,625 (142.7)	3,450 (135.8)	3,200 (126.0)	3,600 (141.7)
Fork Size (L x W x H) / Tamaño Uñas mm (in)	1,800x180x90 (70.9x7.1x3.5)	1,800x200x90	1,800x200x90	1,800x180x90
Wheelbase (F) / Distancia entre Ejes mm (in)	3,800 (149.6)	3,250 (128.0)	3,250 (128.0)	3,800 (149.6)
Ground Clearance (G) / Distancia al Suelo mm (in)	250 (9.8)	250 (9.8)	250 (9.8)	250 (9.8)



Characteristic / Característica	RHINO RFL2000-DT	Hyster H20XD / H450HD	Kalmar DCG200-12	Heli CPCD200
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Hyster	Kalmar	Heli
Model / Modelo	RFL2000-DT	H20XD / H450HD	DCG200-12	CPCD200
Machine Type / Tipo de Máquina	Heavy Diesel Forklift / Montacargas Pesado	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	20,000 (44,092)	20,000 (44,000)	20,000 (44,092)	20,000 (44,092)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	900 (35.4)	1,200 (48.0)	1,200 (48.0)	1,200 (48.0)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	28,000 (61,729)	25,500 (56,217)	26,800 (59,083)	27,500 (60,627)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Cummins	Cummins	Volvo / Cummins	Cummins / Weichai
Engine Model / Modelo del Motor	6CTA8.3-C215	QSB6.7	TAD871VE / QSB6.7	6CTA8.3 / WP10
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	160.0 (215.0) @ 2,200 rpm	164.0 (220.0)	185.0 (248.0)	160.0 (215.0)
Max Torque / Torque Máximo N.m (ft-lb)	908 (670) @ 1,500 rpm	949 (700)	1,160 (855)	908 (670)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Max. Travel Speed (loaded) / Vel. Máx. km/h (mph)	25.0 (15.5)	25.0 (15.5)	27.0 (16.8)	25.0 (15.5)
Max. Gradeability (loaded) / Pendiente Superable %	20	22	25	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	180 (7.1)	280 (11.0)	300 (11.8)	220 (8.7)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	6,250 (246.1)	5,500 (216.5)	5,600 (220.5)	5,550 (218.5)
Overall Length (A) / Longitud Total mm (in)	8,340 (328.3)	5,800 (228.3)*	5,750 (226.4)*	6,340 (249.6)*
Overall Width (B) / Ancho Total mm (in)	3,050 (120.1)	3,000 (118.1)	3,050 (120.1)	3,050 (120.1)
Overall Height (C) / Altura Total mm (in)	3,860 (152.0)	3,650 (143.7)	3,600 (141.7)	3,800 (149.6)
Fork Size (L x W x H) / Tamaño Uñas mm (in)	2,000x260x100 (78.7x10.2x3.9)	2,400x250x110	2,400x250x110	2,000x260x100
Wheelbase (F) / Distancia entre Ejes mm (in)	4,000 (157.5)	3,750 (147.6)	3,750 (147.6)	4,000 (157.5)
Ground Clearance (G) / Distancia al Suelo mm (in)	250 (9.8)	250 (9.8)	250 (9.8)	250 (9.8)



Characteristic / Característica	RHINO RFL2500-DT	Hyster H25XD / H550HD	Kalmar DCG250-12	Heli CPCD250
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Hyster	Kalmar	Heli
Model / Modelo	RFL2500-DT	H25XD / H550HD	DCG250-12	CPCD250
Machine Type / Tipo de Máquina	Heavy Diesel Forklift / Montacargas Pesado	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	25,000 (55,116)	25,000 (55,000)	25,000 (55,116)	25,000 (55,116)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	1,250 (49.2)	1,200 (48.0)	1,200 (48.0)	1,200 (48.0)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	32,000 (70,548)	33,500 (73,854)	34,200 (75,398)	32,500 (71,650)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Cummins	Cummins	Volvo / Cummins	Cummins / Weichai
Engine Model / Modelo del Motor	6CTA8.3-C240	QSB6.7 / QSL9	TAD871VE / QSB6.7	6CTA8.3 / WP10
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	179.0 (240.0) @ 2,200 rpm	168.0 (225.0)	185.0 (248.0)	179.0 (240.0)
Max Torque / Torque Máximo N.m (ft-lb)	1,029 (759) @ 1,500 rpm	949 (700)	1,160 (855)	1,029 (759)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Max. Travel Speed (loaded) / Vel. Máx. km/h (mph)	28.0 (17.4)	25.0 (15.5)	26.0 (16.2)	26.0 (16.2)
Max. Gradeability (loaded) / Pendiente Superable %	20	22	25	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	180 (7.1)	250 (9.8)	280 (11.0)	200 (7.9)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	6,700 (263.8)	6,100 (240.2)	6,200 (244.1)	6,500 (255.9)
Overall Length (A) / Longitud Total mm (in)	9,190 (361.8)	6,750 (265.7)*	6,700 (263.8)*	6,750 (265.7)*
Overall Width (B) / Ancho Total mm (in)	3,050 (120.1)	3,200 (126.0)	3,200 (126.0)	3,050 (120.1)
Overall Height (C) / Altura Total mm (in)	3,860 (152.0)	3,850 (151.6)	3,800 (149.6)	3,860 (152.0)
Fork Size (L x W x H) / Tamaño Uñas mm (in)	2,440x280x110 (96.1x11.0x4.3)	2,400x250x110	2,400x250x110	2,440x280x110
Wheelbase (F) / Distancia entre Ejes mm (in)	4,400 (173.2)	4,250 (167.3)	4,250 (167.3)	4,400 (173.2)
Ground Clearance (G) / Distancia al Suelo mm (in)	250 (9.8)	280 (11.0)	280 (11.0)	250 (9.8)



Characteristic / Característica	RHINO RFL3000-DT	Hyster H30XD / H700HD	Kalmar DCG300-12	Heli CPCD300
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Hyster	Kalmar	Heli
Model / Modelo	RFL3000-DT	H30XD / H700HD	DCG300-12	CPCD300
Machine Type / Tipo de Máquina	Heavy Diesel Forklift / Montacargas Pesado	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	30,000 (66,139)	30,000 (66,000)	30,000 (66,139)	30,000 (66,139)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	1,250 (49.2)	1,200 (48.0)	1,200 (48.0)	1,200 (48.0)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	39,500 (87,083)	41,000 (90,389)	41,500 (91,491)	40,000 (88,184)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Cummins	Cummins	Volvo / Cummins	Cummins / Weichai
Engine Model / Modelo del Motor	6CTA8.3-C260	QSL9	TAD871VE / QSL9	6CTA8.3 / WP10
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	191.0 (256.0) @ 2,200 rpm	194.0 (260.0)	185.0 (248.0)	191.0 (256.0)
Max Torque / Torque Máximo N.m (ft-lb)	1,025 (756) @ 1,400 rpm	1,152 (850)	1,160 (855)	1,025 (756)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Max. Travel Speed (loaded) / Vel. Máx. km/h (mph)	28.0 (17.4)	25.0 (15.5)	26.0 (16.2)	26.0 (16.2)
Max. Gradeability (loaded) / Pendiente Superable %	20	22	25	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	260 (10.2)	250 (9.8)	270 (10.6)	240 (9.4)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	7,260 (285.8)	6,500 (255.9)	6,550 (257.9)	7,000 (275.6)
Overall Length (A) / Longitud Total mm (in)	9,690 (381.5)	7,150 (281.5)*	7,100 (279.5)*	7,250 (285.4)*
Overall Width (B) / Ancho Total mm (in)	3,200 (126.0)	3,400 (133.9)	3,400 (133.9)	3,200 (126.0)
Overall Height (C) / Altura Total mm (in)	4,250 (167.3)	4,200 (165.4)	4,150 (163.4)	4,250 (167.3)
Fork Size (L x W x H) / Tamaño Uñas mm (in)	2,440x320x110 (96.1x12.6x4.3)	2,400x300x110	2,400x300x110	2,440x320x110
Wheelbase (F) / Distancia entre Ejes mm (in)	4,800 (189.0)	4,500 (177.2)	4,500 (177.2)	4,800 (189.0)
Ground Clearance (G) / Distancia al Suelo mm (in)	350 (13.8)	300 (11.8)	300 (11.8)	350 (13.8)



Characteristic / Característica	RHINO RFL3500-DT	Hyster H35XD / H800HD	Kalmar DCG350-12	Heli CPCD350
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Hyster	Kalmar	Heli
Model / Modelo	RFL3500-DT	H35XD / H800HD	DCG350-12	CPCD350
Machine Type / Tipo de Máquina	Heavy Diesel Forklift / Montacargas Pesado	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	35,000 (77,162)	35,000 (77,000)	35,000 (77,162)	35,000 (77,162)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	1,250 (49.2)	1,200 (48.0)	1,200 (48.0)	1,200 (48.0)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	43,000 (94,799)	44,500 (98,105)	45,000 (99,208)	43,500 (95,901)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Cummins	Cummins	Volvo / Cummins	Cummins / Weichai
Engine Model / Modelo del Motor	6CTA8.3-C260	QSL9	TAD871VE / QSL9	6CTA8.3 / WP10
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	191.0 (256.0) @ 2,200 rpm	194.0 (260.0)	185.0 (248.0)	191.0 (256.0)
Max Torque / Torque Máximo N.m (ft-lb)	1,135 (837) @ 1,500 rpm	1,152 (850)	1,160 (855)	1,135 (837)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Max. Travel Speed (loaded) / Vel. Máx. km/h (mph)	28.0 (17.4)	25.0 (15.5)	26.0 (16.2)	26.0 (16.2)
Max. Gradeability (loaded) / Pendiente Superable %	20	22	25	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	260 (10.2)	250 (9.8)	270 (10.6)	240 (9.4)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	7,260 (285.8)	6,600 (259.8)	6,650 (261.8)	7,100 (279.5)
Overall Length (A) / Longitud Total mm (in)	9,700 (381.9)	7,250 (285.4)*	7,200 (283.5)*	7,260 (285.8)*
Overall Width (B) / Ancho Total mm (in)	3,320 (130.7)	3,450 (135.8)	3,450 (135.8)	3,320 (130.7)
Overall Height (C) / Altura Total mm (in)	4,310 (169.7)	4,250 (167.3)	4,200 (165.4)	4,300 (169.3)
Fork Size (L x W x H) / Tamaño Uñas mm (in)	2,440x340x125 (96.1x13.4x4.9)	2,400x300x120	2,400x300x120	2,440x340x125
Wheelbase (F) / Distancia entre Ejes mm (in)	4,800 (189.0)	4,500 (177.2)	4,500 (177.2)	4,800 (189.0)
Ground Clearance (G) / Distancia al Suelo mm (in)	350 (13.8)	300 (11.8)	300 (11.8)	350 (13.8)



Characteristic / Característica	RHINO RFL4500-DT	Hyster H45XD / H1050HD	Kalmar DCG450-12	Heli CPCD450
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Hyster	Kalmar	Heli
Model / Modelo	RFL4500-DT	H45XD / H1050HD	DCG450-12	CPCD450
Machine Type / Tipo de Máquina	Heavy Diesel Forklift / Montacargas Pesado	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift	Heavy Diesel Forklift
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	45,000 (99,208)	45,000 (99,000)	45,000 (99,208)	45,000 (99,208)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	1,250 (49.2)	1,200 (48.0)	1,200 (48.0)	1,250 (49.2)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	64,000 (141,096)	65,000 (143,300)	66,000 (145,500)	64,500 (142,198)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	Cummins	Cummins	Volvo / Cummins	Cummins
Engine Model / Modelo del Motor	QSM11T3	QSM11 / QSL9	TAD1151VE / QSM11	QSM11T3
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	250.0 (335.0) @ 2,100 rpm	261.0 (350.0)	265.0 (355.0)	250.0 (335.0)
Max Torque / Torque Máximo N.m (ft-lb)	1,674 (1,235) @ 1,400 rpm	1,627 (1,200)	1,780 (1,313)	1,674 (1,235)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Max. Travel Speed (loaded) / Vel. Máx. km/h (mph)	27.0 (16.8)	25.0 (15.5)	26.0 (16.2)	27.0 (16.8)
Max. Gradeability (loaded) / Pendiente Superable %	27	28	30	27
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	205 (8.1)	230 (9.1)	250 (9.8)	210 (8.3)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	8,600 (338.6)	7,500 (295.3)	7,600 (299.2)	8,600 (338.6)
Overall Length (A) / Longitud Total mm (in)	10,040 (395.3)	8,100 (318.9)*	8,050 (316.9)*	8,240 (324.4)*
Overall Width (B) / Ancho Total mm (in)	4,130 (162.6)	4,200 (165.4)	4,200 (165.4)	4,130 (162.6)
Overall Height (C) / Altura Total mm (in)	4,800 (189.0)	4,850 (190.9)	4,800 (189.0)	4,800 (189.0)
Fork Size (L x W x H) / Tamaño Uñas mm (in)	1,800x380x135 (70.9x15.0x5.3)	2,400x350x140	2,400x350x140	1,800x380x135
Wheelbase (F) / Distancia entre Ejes mm (in)	5,500 (216.5)	5,500 (216.5)	5,500 (216.5)	5,500 (216.5)
Ground Clearance (G) / Distancia al Suelo mm (in)	380 (15.0)	350 (13.8)	350 (13.8)	380 (15.0)