

| Characteristic / Característica | RHINO RFL200-E | Toyota 8FBN20 | Hyster J2.0XNT | Heli CPD20-GB2LI |
|---|---|---|---|---|
| **General / General** | | | | |
| Brand / Marca | RHINO | Toyota | Hyster | Heli |
| Model / Modelo | RFL200-E | 8FBN20 | J2.0XNT | CPD20-GB2LI |
| Machine Type / Tipo de Máquina | Electric Forklift / Montacargas Eléctrico | Electric Forklift | Electric Forklift | Electric Forklift |
| Power Source / Alimentación | Battery / Batería | Battery / Batería | Battery / Batería | Battery / Batería |
| Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb) | 2,000 (4,409) | 2,000 (4,400) | 2,000 (4,400) | 2,000 (4,409) |
| Load Center / Centro de Carga mm (in) | 500 (19.7) | 500 (19.7) | 500 (19.7) | 500 (19.7) |
| Operating Weight / Peso Operativo kg (lb) | 3,950 (8,708) | 3,850 (8,487) | 3,780 (8,333) | 3,900 (8,598) |
| **Battery & Electrical System / Batería y Sistema Eléctrico** | | | | |
| Battery Technology / Tecnología de Batería | Lithium-Ion / Litio (D-600) | Lithium-Ion / Lead-Acid | Lithium-Ion / Lead-Acid | Lithium-Ion / Litio |
| Voltage & Capacity / Voltaje y Capacidad V/Ah | 48 / 600 (700) | 48 / 500–600 | 48 / 500–625 | 48 / 600 |
| Continuous Work Time / Autonomía Continuada | 5h 30min | ~5h–6h | ~5h–6h | ~5h–6h |
| Charge Time (100%) / Tiempo de Carga (100%) | 2 h (70% en 1 h) | 2 h | 2 h | 2 h |
| Power Supply Req. / Conexión Eléctrica | 240 V – 260 Hz | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V |
| **Performance / Desempeño** | | | | |
| Max. Speed (w/wo load) / Vel. Desplazamiento km/h | 12.5 / 14.0 (7.8) | 15.0 / 16.0 | 14.0 / 16.0 | 13.0 / 14.0 |
| Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s) | 250 (9.8) | 320 (12.6) | 300 (11.8) | 270 (10.6) |
| Max. Gradeability / Pendiente Superable % | 15 | 18 | 20 | 15 |
| **Dimensions / Dimensiones** | | | | |
| Turning Radius / Radio de Giro mm (in) | 2,200 (86.6) | 1,980 (78.0) | 1,950 (76.8) | 2,050 (80.7) |
| Overall Length (to fork face) / Longitud mm | 3,350 (131.9)* | 2,280 (89.8)* | 2,250 (88.6)* | 2,300 (90.6)* |
| Overall Width / Ancho Total mm (in) | 1,160 (45.7) | 1,150 (45.3) | 1,120 (44.1) | 1,150 (45.3) |
| Height (Mast lowered) / Altura Mástil mm (in) | 2,130 (83.9) | 2,070 (81.5) | 2,075 (81.7) | 2,070 (81.5) |
| Wheelbase / Distancia entre Ejes mm (in) | 1,550 (61.0) | 1,450 (57.1) | 1,420 (55.9) | 1,500 (59.1) |



| Characteristic / Característica | RHINO RFL300-E | Toyota 8FBN30 | Hyster J3.0XN | Heli CPD30-GB2LI |
|---|---|---|---|---|
| **General / General** | | | | |
| Brand / Marca | RHINO | Toyota | Hyster | Heli |
| Model / Modelo | RFL300-E | 8FBN30 | J3.0XN | CPD30-GB2LI |
| Machine Type / Tipo de Máquina | Electric Forklift / Montacargas Eléctrico | Electric Forklift | Electric Forklift | Electric Forklift |
| Power Source / Alimentación | Battery / Batería | Battery / Batería | Battery / Batería | Battery / Batería |
| Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb) | 3,000 (6,614) | 3,000 (6,600) | 3,000 (6,600) | 3,000 (6,614) |
| Load Center / Centro de Carga mm (in) | 500 (19.7) | 500 (19.7) | 500 (19.7) | 500 (19.7) |
| Operating Weight / Peso Operativo kg (lb) | 4,900 (10,803) | 4,800 (10,582) | 4,950 (10,912) | 4,850 (10,692) |
| **Battery & Electrical System / Batería y Sistema Eléctrico** | | | | |
| Battery Technology / Tecnología de Batería | Lithium-Ion / Litio (40-DA-500) | Lithium-Ion / Lead-Acid | Lithium-Ion / Lead-Acid | Lithium-Ion / Litio |
| Voltage & Capacity / Voltaje y Capacidad V/Ah | 80 / 500 | 80 / 500–600 | 80 / 500–620 | 80 / 500 |
| Continuous Work Time / Autonomía Continuada | 5h 40min | ~5h–6h | ~5h–6h | ~5h–6h |
| Charge Time (100%) / Tiempo de Carga (100%) | 2 h (70% en 1 h) | 2 h | 2 h | 2 h |
| Power Supply Req. / Conexión Eléctrica | 240 V – 260 Hz | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V |
| **Performance / Desempeño** | | | | |
| Max. Speed (w/wo load) / Vel. Desplazamiento km/h | 14.0 / 16.0 (8.7 mph) | 16.0 / 17.0 | 16.0 / 18.0 | 14.0 / 15.0 |
| Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s) | 290 (11.4) | 330 (13.0) | 310 (12.2) | 300 (11.8) |
| Max. Gradeability / Pendiente Superable % | 15 | 18 | 20 | 15 |
| **Dimensions / Dimensiones** | | | | |
| Turning Radius / Radio de Giro mm (in) | 2,350 (92.5) | 2,200 (86.6) | 2,180 (85.8) | 2,250 (88.6) |
| Overall Length (to fork face) / Longitud mm | 3,705 (145.9)* | 2,520 (99.2)* | 2,480 (97.6)* | 2,500 (98.4)* |
| Overall Width / Ancho Total mm (in) | 1,240 (48.8) | 1,240 (48.8) | 1,190 (46.9) | 1,225 (48.2) |
| Height (Mast lowered) / Altura Mástil mm (in) | 2,200 (86.6) | 2,150 (84.6) | 2,180 (85.8) | 2,150 (84.6) |
| Wheelbase / Distancia entre Ejes mm (in) | 1,700 (66.9) | 1,650 (65.0) | 1,620 (63.8) | 1,680 (66.1) |



| Characteristic / Característica | RHINO RFL350-E | Toyota 8FBN35 | Hyster J3.5XN | Heli CPD35-GB2LI |
|---|---|---|---|---|
| **General / General** | | | | |
| Brand / Marca | RHINO | Toyota | Hyster | Heli |
| Model / Modelo | RFL350-E | 8FBN35 | J3.5XN | CPD35-GB2LI |
| Machine Type / Tipo de Máquina | Electric Forklift / Montacargas Eléctrico | Electric Forklift | Electric Forklift | Electric Forklift |
| Power Source / Alimentación | Battery / Batería | Battery / Batería | Battery / Batería | Battery / Batería |
| Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb) | 3,500 (7,716) | 3,500 (7,700) | 3,500 (7,700) | 3,500 (7,716) |
| Load Center / Centro de Carga mm (in) | 500 (19.7) | 500 (19.7) | 500 (19.7) | 500 (19.7) |
| Operating Weight / Peso Operativo kg (lb) | 5,160 (11,376) | 5,100 (11,243) | 5,250 (11,574) | 5,120 (11,287) |
| **Battery & Electrical System / Batería y Sistema Eléctrico** | | | | |
| Battery Technology / Tecnología de Batería | Lithium-Ion / Litio (40-DA-500) | Lithium-Ion / Lead-Acid | Lithium-Ion / Lead-Acid | Lithium-Ion / Litio |
| Voltage & Capacity / Voltaje y Capacidad V/Ah | 4/25 | 80 / 500–600 | 80 / 500–620 | 80 / 500 |
| Continuous Work Time / Autonomía Continuada | 5h 40min | ~5h–6h | ~5h–6h | ~5h–6h |
| Charge Time (100%) / Tiempo de Carga (100%) | 2 h (70% en 1 h) | 2 h | 2 h | 2 h |
| Power Supply Req. / Conexión Eléctrica | 240 V – 260 Hz | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V | 220 V / 380 V |
| **Performance / Desempeño** | | | | |
| Max. Speed (w/wo load) / Vel. Desplazamiento km/h | 13.5 / 15.0 (8.4 mph) | 15.0 / 16.0 | 15.0 / 17.0 | 13.5 / 15.0 |
| Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s) | 285 (11.2) | 310 (12.2) | 300 (11.8) | 290 (11.4) |
| Max. Gradeability / Pendiente Superable % | 15 | 18 | 20 | 15 |
| **Dimensions / Dimensiones** | | | | |
| Turning Radius / Radio de Giro mm (in) | 2,400 (94.5) | 2,250 (88.6) | 2,230 (87.8) | 2,300 (90.6) |
| Overall Length (to fork face) / Longitud mm | 3,745 (147.4)* | 2,560 (100.8)* | 2,520 (99.2)* | 2,545 (100.2)* |
| Overall Width / Ancho Total mm (in) | 1,240 (48.8) | 1,240 (48.8) | 1,190 (46.9) | 1,230 (48.4) |
| Height (Mast lowered) / Altura Mástil mm (in) | 2,200 (86.6) | 2,180 (85.8) | 2,200 (86.6) | 2,180 (85.8) |
| Wheelbase / Distancia entre Ejes mm (in) | 1,700 (66.9) | 1,650 (65.0) | 1,620 (63.8) | 1,680 (66.1) |