RHINO EQUIPMENT

RCP 1300W



WHEELED COLD PLANER

Fresadora de Pavimento sobre Ruedas

RHINO EQUIPMENT | **RCP1300W**

1,300 mm	120 mm	140 kW	3,500 mm	13 km/h	15,800 kg
51.2 in	4.7 in	188 hp	11.5 ft	8.1 mph	34,833 lb
CUTTING WIDTH ANCHO DE CORTE	**CUTTING DEPTH** PROFUNDIDAD DE CORTE	**ENGINE POWER** POTENCIA DEL MOTOR	**LOADING HEIGHT** ALTURA DE DESCARGA	**MAX. TRAVEL SPEED** VELOCIDAD MÁXIMA	**MACHINE WEIGHT** PESO DE LA MÁQUINA

Key Features

Características Principales

- **Mechatronic design**
  Diseño mecatrónico
- **Independent wheel elevation**
  Elevación independiente de ruedas
- **Hydrostatic drive & braking**
  Tracción y frenado hidrostáticos
- **Rhino SC8D190G2B1 engine**
  Motor Rhino SC8D190G2B1
- **110-tool milling drum**
  Tambor de fresado de 110 herramientas
- **Easy access doors**
  Puertas de fácil acceso
- **Swing conveyor & water spray**
  Banda giratoria y rociado de agua

Equipment specifications and images may change without notice from Rhino Equipment. / Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso de Rhino Equipment.

RCP 1300W

FEATURES & BENEFITS / CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Milling with direct truck loading / Fresado con carga directa a camión





Conveyor loading · Wheel & milling area / Carga por banda · Rueda y zona de fresado

	ENGLISH	ESPAÑOL
01	**Mechatronic design** Mechatronics design adopted for automation, with all functions managed from a centralized operator console.	**Diseño mecatrónico** Diseño mecatrónico orientado a la automatización, con todas las funciones gestionadas desde una consola central del operador.
02	**Independent wheel elevation** Independent elevating control of the left and right wheels for quick adjustment of milling depth and curb milling.	**Elevación independiente de ruedas** Control de elevación independiente de las ruedas izquierda y derecha para ajustar rápidamente la profundidad de fresado y fresar junto a bordillos.
03	**Hydrostatic drive & braking** Full hydraulic travel and braking systems give immediate response for effectiveness and safety; the hydrostatic closed loop delivers an excellent power-to-weight ratio.	**Tracción y frenado hidrostáticos** Sistemas de traslado y frenado totalmente hidráulicos con respuesta inmediata, eficaces y seguros; el circuito hidrostático cerrado ofrece una excelente relación potencia-peso.
04	**Rhino SC8D190G2B1 engine** 140 kW (188 hp) with excellent power, reliability and efficiency in adverse working conditions; conveniently placed filters for easy maintenance.	**Motor Rhino SC8D190G2B1** 140 kW (188 hp) con excelente potencia, confiabilidad y eficiencia en condiciones adversas; filtros bien ubicados para un mantenimiento sencillo.
05	**110-tool milling drum** 1,300 mm milling drum and tools optimized to work efficiently and tackle any job; tools are mounted on quick couplers for easy replacement.	**Tambor de fresado de 110 herramientas** Tambor de 1,300 mm y herramientas optimizados para trabajar con eficiencia en cualquier obra; las herramientas van en acoples rápidos para un cambio fácil.
06	**Easy access doors** Easy access doors and quick access panels for drum maintenance and tool changes for asphalt or concrete milling.	**Puertas de fácil acceso** Puertas y paneles de acceso rápido para el mantenimiento del tambor y el cambio de herramientas para fresado de asfalto o concreto.
07	**Swing conveyor & water spray** Hydraulic conveyor with 30° swing (15° each side) loads trucks up to 3,500 mm; pressurized water spray controls dust and lubricates the belt.	**Banda giratoria y rociado de agua** Banda hidráulica con giro de 30° (15° por lado) que carga camiones hasta 3,500 mm; el rociado de agua a presión controla el polvo y lubrica la banda.

Equipment specifications and images may change without notice from Rhino Equipment. / Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso de Rhino Equipment.

RCP 1300W

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	METRIC / MÉTRICO	IMPERIAL / IMPERIAL
POWER TRAIN / TREN DE POTENCIA		
Engine make / model Marca / modelo de motor	**Rhino SC8D190G2B1**	
Emission rating Norma de emisiones	**Tier 2 · Tier 3 / Tier 4 optional** Tier 3 / Tier 4 opcionales	
Net power @ 2,200 rpm Potencia neta @ 2,200 rpm	**140 kW**	188 hp
Displacement Cilindrada	**8.3 L**	506 in³
Fuel system / aspiration Combustible / aspiración	**Direct injection, turbocharged** Inyección directa, turboalimentado	
Lubrication Lubricación	**Full-flow spin-on filter** Flujo total con filtro roscado	
Air cleaner Filtro de aire	**Under-hood, dual element dry type** Bajo el capó, tipo seco de doble elemento	
Fan drive Accionamiento del ventilador	**Belt driven** Por correa	
Electrical system Sistema eléctrico	**24 V, 70 A alternator, 120 Ah battery** 24 V, alternador de 70 A, batería de 120 Ah	
TRAVEL / TRASLADO		
Drive type Tipo de traslado	**Wheels, hydrostatic drive** Sobre ruedas, tracción hidrostática	
Max. travel speed Velocidad máxima de traslado	**13.0 km/h**	8.1 mph
Front tire diameter Diámetro de llanta delantera	**660 mm**	26.0 in
Min. turning radius Radio de giro mínimo	**6,750 mm**	22.1 ft
ROTOR / ROTOR DE FRESADO		
Tools Herramientas	**Mounted on quick couplers for easy replacement** Montadas en acoples rápidos para fácil reemplazo	
Drive system Sistema de accionamiento	**Hydraulically activated, heavy-duty clutch on engine** Activación hidráulica, embrague reforzado en el motor	
Cutting width Ancho de corte	**1,300 mm**	51.2 in
Cutting depth Profundidad de corte	**120 mm**	4.7 in
Milling speed Velocidad de fresado	**15 m/min**	49 ft/min
Number of tools Número de herramientas	**110**	110
Rotor diameter Diámetro del rotor	**720 mm**	28.3 in
Tool spacing (tip) Separación de herramientas (punta)	**15 mm**	0.6 in
Rotor speed @ 2,200 rpm engine Velocidad del rotor @ 2,200 rpm del motor	**116 rpm**	116 rpm

Equipment specifications and images may change without notice from Rhino Equipment. / Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso de Rhino Equipment.

RCP 1300W

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	METRIC / MÉTRICO	IMPERIAL / IMPERIAL
CONVEYOR SYSTEM / SISTEMA DE BANDA TRANSPORTADORA		
Type Tipo	**Hydraulically driven for maximum productivity** Accionamiento hidráulico para máxima productividad	
Belt width Ancho de banda	**450 mm**	17.7 in
Max. feeding height Altura máxima de descarga	**3,500 mm**	11.5 ft
Swing Giro	**30° (15° each side)** 30° (15° por lado)	
WATER SPRAY SYSTEM / SISTEMA DE ROCIADO DE AGUA		
Type Tipo	**Pressurized, flat-pattern spray: dust control and belt lubrication** Presurizado, abanico plano: control de polvo y lubricación de banda	
HYDRAULIC SYSTEM / SISTEMA HIDRÁULICO		
Pump type Tipo de bomba	**Gear pump, constant displacement** Bomba de engranajes, desplazamiento constante	
System pressure Presión del sistema	**35 MPa**	5,076 psi
BRAKES / FRENOS		
Service brake Freno de servicio	**Hydrostatic closed loop, dynamic braking** Circuito hidrostático cerrado, frenado dinámico	
Parking brake Freno de estacionamiento	**Manual, drum on transmission output shaft** Manual, tambor en el eje de salida de la transmisión	
REFILL CAPACITIES / CAPACIDADES DE LLENADO		
Fuel tank Tanque de combustible	**240 L**	63 gal
Water tank Tanque de agua	**350 L**	92 gal
Hydraulic tank Tanque hidráulico	**300 L**	79 gal
Engine oil Aceite del motor	**18 L**	5 gal
Coolant Refrigerante	**20 L**	5 gal
OPERATING WEIGHT / PESO OPERATIVO		
Machine weight Peso de la máquina	**15,800 kg**	34,833 lb

OPTIONS / OPCIONES

- **Automatic leveling**
  Nivelación automática
- **4-wheel drive**
  Tracción 4×4
- **Fine milling rotor**
  Rotor de fresado fino
- **Power milling rotor**
  Rotor de fresado de potencia
- **900 mm (35.4 in) milling rotor**
  Rotor de fresado de 900 mm
- **Tier 3, Tier 4 engine**
  Motor Tier 3, Tier 4


Operating information is based on a machine with standard equipment, standard tires, full fuel tank and 79 kg (175 lb) operator; it is affected by changes in rotor types and attachments.
La información de operación se basa en una máquina con equipo y llantas estándar, tanque lleno y operador de 79 kg (175 lb); varía según el tipo de rotor y los accesorios.

Equipment specifications and images may change without notice from Rhino Equipment. / Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso de Rhino Equipment.

RCP 1300W

DIMENSIONS / DIMENSIONES

RHINO EQUIPMENT | RCP1300W



Rear and side views — letters refer to the table below

Vistas trasera y lateral — las letras corresponden a la tabla

DIMENSION / DIMENSIÓN	METRIC / MÉTRICO	IMPERIAL / IMPERIAL
A **Overall length, conveyor up** Largo total, banda arriba	**10,642 mm**	34.9 ft
B **Length without conveyor** Largo sin banda	**3,815 mm**	12.5 ft
C **Overall width** Ancho total	**2,325 mm**	7.6 ft
D **Max. height, canopy raised** Altura máx., toldo arriba	**3,100 mm**	10.2 ft
E **Min. height, no canopy** Altura mín., sin toldo	**2,650 mm**	8.7 ft
F **Max. truck clearance** Altura libre máx. de carga	**3,500 mm**	11.5 ft
G **Wheelbase** Distancia entre ejes	**2,480 mm**	8.1 ft
H **Front wheel to front of machine** Rueda delantera al frente de la máquina	**850 mm**	2.8 ft
SHIPPING DIMENSIONS (L × W × H) / DIMENSIONES DE TRANSPORTE (L × A × H)		
Base machine Máquina base	**5,100 × 2,430 × 3,100 mm**	16.7 × 8.0 × 10.2 ft
Conveyor Banda transportadora	**7,535 × 1,000 × 780 mm**	24.7 × 3.3 × 2.6 ft

Equipment specifications and images may change without notice from Rhino Equipment. / Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso de Rhino Equipment.



RCP 1300W · Built to mill. / Hecha para fresar.

RHINO EQUIPMENT · USA

Due to continuous product improvement, design and specifications are subject to change without notice. Imperial values are converted from metric and rounded. Machines shown may include optional equipment.

Debido a la mejora continua del producto, el diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los valores imperiales se convierten del sistema métrico y se redondean. Las máquinas mostradas pueden incluir equipo opcional.