RHINO
EQUIPMENT

IMPULSANDO
UN MAÑANA
MÁS FUERTE

PERSONAS
PRODUCTOS
SOPORTE
ALCANCE GLOBAL

DISEÑADO
PARA RENDIR



CATÁLOGO DE EQUIPOS

SOLUCIONES PARA UN MUNDO REAL



I MAKE AMERICA.

FUERZA
AMERICANA.
IMPACTO GLOBAL.

www.rhinoequipment.us
info@rhinoequipment.us

TABLA DE CONTENIDO

4




CARGADORES DE RUEDAS, MOTONIVELADORAS

5




EXCAVADORAS, BULLDOZERS

6




EXCAVADORAS DE RUEDAS, RETROEXCAVADORAS

7




TRACTORES DE RUEDAS, TIENDETUBOS, CARGADORES DE CADENA

8




MINICARGADORES, CAMIONES

9




FRESADORAS, PAVIMENTADORAS DE ASFALTO

10




RODILLOS TÁNDEM, COMPACTADORES NEUMÁTICOS

11




COMPACTADORES DE SUELO, VIBROCOMPACTADORES

12




MONTACARGAS, REACH STACKERS, MANIPULADORES DE CONTENEDORES

13




TORRES DE ILUMINACIÓN, ACCESORIOS

14




GRÚAS TORRE, MARTILLOS

15




GENERADORES ELÉCTRICOS

16



MINERÍA

17



AGRICULTURA

18



MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso



Rhino Equipment® es el resultado de la colaboración de varios grupos empresariales de capital privado con más de 25 años de experiencia en la fabricación, producción y comercialización de máquinas para construcción, demolición, minería y generación de energía, con aplicación y aceptación en todo el mundo.



En nuestras plantas de ensamble aplicamos las mejores prácticas, procesos estandarizados y estándares globales para mejorar la seguridad, la calidad, la velocidad y los costos. Esto nos permite fabricar con mayor eficiencia, cumplir los plazos de forma más consistente y responder mejor desde que llega un pedido hasta que se entrega el producto.



Su distribuidor Rhino® le brinda tranquilidad con repuestos y soporte de servicio expertos. Técnicos capacitados en fábrica atenderán su equipo oportunamente y protegerán su inversión.

FINANCIAL
RHINO EQUIPMENT

¿Necesita más equipos para un nuevo contrato? ¿Su maquinaria de construcción y minería es antigua e ineficiente? Rhino Equipment® le ayuda con nuestro programa de financiación al 0% / cuotas mensuales bajas para toda la línea de maquinaria: constructores, contratistas e ingenieros pueden financiar y adquirir maquinaria nueva, productiva y confiable con una sola llamada.



Nuestros repuestos originales Rhino® están diseñados para funcionar en perfecta armonía con su máquina y lograr un rendimiento y una productividad óptimos.

Rhino® utiliza materiales superiores y procesos de fabricación rigurosos para mantener a nuestros clientes siempre en operación.

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

CARGADORES DE RUEDAS



ESPECIFICACIONES	RWL65	RWL102	RWL132	RWL163	RWL186	RWL235	RWL315
Motor	4BT3.3-C	6BT5.9-C	6BTA5.9 o QSB5.9	6CTA8.3-C215	6CTAA8.3-C	6CTA8.3 / 6LTAA8.9	QSM11
Potencia nominal kW (hp)@rpm	74(100)2,200	87(117)2,200	97(130) / 126 (169)2,200	160(215)2,200	179(240)2,200	216(290)2,200	250(335)2,100
Peso operativo Kg (lb)	6,550(14,440)	10,200(22,487)	13,200(29,101)	16,300(35,935)	18,600(41,006)	23,500(51,809)	31,500(69,446)
Carga nominal Kg (lb)	1,880(3,968)	3,000(6,614)	4,000(8,818)	5,000(11,023)	6,000(13,228)	7,500(16,535)	9,000(19,842)
Capacidad del balde m3 (cu. Yd)	1.0(1.3)	1.4(1.8)	2.0(2.6)	2.5(3.3)	3.0(3.9)	3.5 (4.6)	4.4 (5.8)
Fuerza de arranque kN (lbf)	57(12,566)	96(21,164)	134(29,542)	150(33,069)	186(41,006)	220(48,502)	264(58,202)

Opciones



Manejo de residuos



Uso general



Horquillas

Los baldes pueden fabricarse a la medida según los requerimientos del cliente, como un balde más grande para materiales livianos, baldes de almeja, entre muchas otras opciones.

Otras opciones: Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, horquillas, garras, cabina ROPS, FOPS, A/C, llantas sólidas, línea hidráulica y más...



MOTONIVELADORAS



ESPECIFICACIONES	RM80	RM120	RM123	RM138	RM165	RM166
Motor	RM80-4J12T o Cummins 4BT	RM80-4J12T o Cummins 4BT	RD140-8A o Cummins 6CTAA	6CTA8.3	QSB6	RHCB220
Potencia nominal kW (hp)@rpm	60(80)2,800	85(114)2,400	132(177)2,200	142(190)2,200	164(220)2,200	164(220)2,200
Peso operativo Kg (lb)	6,000(13,228)	6,110(13,470)	14,500(31,967)	15,200(33,510)	16,400(36,156)	16,600(36,597)
Longitud mm (ft)	6,800(22.3)	6,900(22.6)	8,615(28.3)	9,140(30)	9,140(29.5)	8,990(29.5)
Longitud de cuchilla mm (ft)	2,200(7.2)	2,200(7.2)	3,660(12)	4,270(14)	4,320(14.2)	4,320(14.2)

Opciones



Cuchilla topadora



Ripper trasero



Cuchilla frontal en V



Escarificador central

Las motoniveladoras Rhino vienen de serie con ripper trasero. Pueden incluir escarificador frontal, cuchilla topadora frontal, escarificador central y escarificador trasero, además de muchas otras opciones según los requerimientos del cliente.

Otras opciones: Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, escarificador frontal en V, cuchilla topadora frontal en V, ripper trasero de 5 dientes, ripper trasero de 3 dientes, tracción total, A/C, ROPS/FOPS y más...



Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

EXCAVADORAS



ESPECIFICACIONES	REX10	REX15	REX20	REX30	REX40	REX42	REX50	REX60	REX80
Motor	Kubota Z482	Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1703	Yanmar 4TNV88	Yanmar 4TNV94L	Kubota V2607	Kubota V2607
Potencia nominal kW (hp)@rpm	10(13.4)2,500	10.2 (13.7)2,200	14(18.8)2,200	14(18.8)2,200	18.2 (24.4)2,200	25(34)2,200	36.9(50)2,100	42.4 (56.9)2,000	42.4 (56.9)2,000
Peso operativo Kg (lb)	1,000(2,205)	1,500(3,307)	2,000(4,409)	3,000(6,614)	4,000(8,818)	4,200(9,259)	5,710(12,588)	6,000(13,228)	8,000(17,637)
Prof. máx. excavación mm (ft)	1,880(6.2)	1,980(6.5)	2,630(8.6)	2,990(9.8)	2,990(9.8)	3,076(10.1)	3,935(12.9)	3,935(12.9)	4,038(13.2)
Capacidad del balde m3 (cu.Yd)	0.06 (0.08)	0.025 (0.03)	0.07 (0.09)	0.1 (0.13)	0.12 (0.16)	0.17 (0.22)	0.28 (0.36)	0.21 (0.27)	0.35 (0.46)



ESPECIFICACIONES	REX130	REX150	REX210	REX230	REX330	REX360	REX450	REX700	REX800
Motor	4BTAA3.9/ QSF3.8	Kubota V3800	V50009/ QSB6.7/ 6BTAA5.9	Kubota V5009	6BTAA5.9/ 6BG1TRP	6CTAA8.3-C	QSM11	QSX15	QSM15 77C/ 6WG1
Potencia nominal kW (hp)@rpm	86(115)2,200	95 (127.4)2,200	133(178)/125 (168)2,000	155 (207.9)2,200	241(323)2,000	192(257)2,000	251(337)2,200	264(354)1,800	563(755)/ 377 (506)2,100
Peso operativo Kg (lb)	13,000 (28,660)	15,000 (33,069)	21,354 (47,078)	23,000 (50,706)	33,000 (72,753)	34,500 (76,059)	45,800 (100,972)	70,000 (154,324)	76,500 (168,653)
Prof. máx. excavación mm (ft)	5,500(18)	6,200(20.4)	6,515(21.4)	6,480(21.3)	7,370(24.2)	7,370(24.2)	7,810(25.6)	7,185(23.6)	7,050(23.1)
Capacidad del balde m3 (cu.Yd)	0.53 (0.7)	0.6 (0.78)	1 (1.3)	1.1 (1.44)	1.4 (1.8)	1.6 (2.1)	2.1 (2.7)	4 (5.2)	5(6.5)

Opciones

Las excavadoras Rhino vienen de serie con línea hidráulica para accesorios. Los accesorios incluyen martillos hidráulicos, pulgares, entre muchos otros.

Otras opciones: Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, EPA 4 (EURO 5), rastrillos, compactadores, cortadores, ahoyadores, garras, brazo extendido, trituradores, baldes para roca y más...



BULLDOZERS



ESPECIFICACIONES	RD8	RD13	RD15	RD17	RD24	RD36	RD50	RD55
Motor	4BTA3.9	6BT5.9	RD140-8A	RH52E871	NT855/NTA855	NTA855	KTA19-C525	QSK19
Potencia nominal kW (hp)@rpm	70(94)2,300	93(125)2,600	105(140)1,500	131(176)1,850	175(235) / 209 (280)1,800	257(345)2,000	308(413)2,000	388(520)1,800
Peso operativo Kg(lb)	8,480(18,695)	13,000(28,660)	15,800(34,833)	16,500(36,376)	23,450(51,698) / 30,700(67,681)	35,900(79,146)	49,500(109,129)	61,500(135,584)
Ancho de cuchilla mm (ft)	2,480(8.1)	3,135(10.3)	3,200(10.5)	3,416(11.2)	3,823(12.5)	4,130(13.5)	4,314(14.2)	4,695(15.4)

Opciones


Cuchilla para residuos


Cuchilla semi-U


Ripper multidiente


Ripper de un diente

Las cuchillas pueden fabricarse a la medida según los requerimientos del cliente, como una cuchilla más grande para materiales livianos, entre muchas otras opciones.

Otras opciones: Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, zapatas de triple garra y para pantano, cuchillas angular, recta, PAT, de 6 vías, U, semi-U y para residuos, y más...



Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

EXCAVADORAS DE RUEDAS



ESPECIFICACIONES	REX60W	REX75W	REX210W
Motor	Rhino A498BPG	Cummins QSF2.8	Cummins 6BT5.9
Potencia nominal kW (hp)@rpm	45(60)2,500	53(71)2,200	112(150)2,200
Peso operativo Kg (lb)	5,980(13,184)	7,090(15,630)	20,600(45,415)
Prof. máx. excavación mm (ft)	2,857(9.4)	3,930(12.8)	6,330(20.8)
Capacidad del balde m3 (cu. Yd)	0.2(0.3)	0.2(0.3)	1(1.3)

Opciones


Martillos hidráulicos


Baldes de uso general


Cizallas


Cuchillas topadoras

Las excavadoras Rhino pueden incluir línea hidráulica para accesorios. Los accesorios incluyen martillos hidráulicos, pulgares, entre muchos otros.

Otras opciones: Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, rastrillos, compactadores, cortadores, ahoyadores, garras, brazo extendido, trituradores, baldes para roca y más...

RETROEXCAVADORAS



ESPECIFICACIONES	RBH70
CARGADOR	
Motor	4BTA3.9
Potencia nominal kW (hp)@rpm	82(110) / 60(80)2,200
Peso operativo Kg (lb)	7,600(16,755)
Carga nominal kg (lb)	2,750(6,063)
Fuerza máx. de arranque kN (lb)	44(9,892)
RETRO	
Capacidad de excavación m3 (cu. Yd)	0.3(0.4)
Prof. máx. excavación mm (ft)	4,340(14.2)/6,000(19.7)
Fuerza máx. excavación kN (ft)	55(12,364)
Altura máx. de descarga mm (ft)	3,640(11.9)/4,930(16.2)
Rango de baldes mm (in)	305-813(12-32)



Opciones


Martillos hidráulicos


Baldes de uso general


Baldes 4 en 1

Las retroexcavadoras Rhino pueden incluir línea hidráulica para accesorios. Los accesorios incluyen martillos hidráulicos, pulgares, entre muchos otros.

Otras opciones: Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, balde de servicio pesado, balde para zanjas, acoples rápidos, garras, horquillas, ahoyadores, A/C, ROPS/FOPS y más...

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

TRACTORES DE RUEDAS







ESPECIFICACIONES	RWD132	RWD235	RWD315
Motor	6BTA5.9	6CTA8.3/6LTAA8.9	QSM11
Potencia nominal kW (hp) @ rpm	132(180)2,200	179/(240)/178 (238)2,200/220 (295)2,100	220(300)2,100
Peso operativo Kg (lb)	13,000(28,660)	21,000(46,297)/ 22,200(48,943)/ 23,000(50,706)	26,500 (58,422)
Ancho de cuchilla mm (ft)	3,300(10.8)	3,600(11.8)	4,500(14.7)
Capacidad de cuchilla m3 (cu. Yd)	3.0(3.9)	4.5(5.9)	5.3(6.9)

Opciones


Cuchilla para residuos


Cuchilla semi-U


Ripper multidiente

Las cuchillas pueden fabricarse a la medida según los requerimientos del cliente, como una cuchilla más grande para nieve o para materiales livianos, entre muchas otras opciones.

Otras opciones: Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, cuchilla angular, cuchilla recta, cuchilla U, cuchilla semi-U, cuchilla para residuos y más...

CARGADORES DE CADENA







ESPECIFICACIONES	RTL17	RTL24	RTL36
Motor	Rhino C6	Cummins NT855	Cummins NTA855
Potencia nominal kW (hp) @ rpm	131(176)1,850	164(220)2,000	257(345)2,000
Peso operativo Kg (lb)	20,068(44,242)	23,340(51,456)	35,750(78,815)
Capacidad del balde m3 (cu. Yd)	1.7(2.2)	2.3(3.0)	3.7(4.8)

Opciones


Manejo de residuos


Uso general


Ripper multidiente

Los baldes pueden fabricarse a la medida según los requerimientos del cliente, como un balde más grande para materiales livianos, baldes de almeja, entre muchas otras opciones.

Otras opciones: Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, horquillas, garras, cabina ROPS, FOPS, zapatas de triple garra, zapatas para pantano, línea hidráulica y más...

TIENDETUBOS







ESPECIFICACIONES	RPL25	RPL45	RPL70
Motor	Rhino WD	Cummins NT855	Cummins NTA855
Potencia nominal kW (hp) @ rpm	120(161)1,850	169(227)2,000	235(315)2,000
Peso operativo Kg (lb)	22,000(48,502)	34,000(74,957)	47,500(104,720)
Capacidad de elevación kg (lb)	25,000(55,116)	45,000(99,208)	70,000(154,324)

Opciones




Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, zapatas de triple garra, zapatas para pantano, zapatas de 610 mm, zapatas de 1,100 mm, A/C, ROPS/FOPS, lubricación central y más...

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

MINICARGADORES







ESPECIFICACIONES	RS50-S	RS60-S	RS70-S
Motor	Rhino A498BPG	Rhino RHA4C6-88C33/ Kohler KDI2504TCR	Rhino RH4J1/ Perkins 1104C-44T
Potencia nominal kW (hp)@rpm	45(60)2,500	65(84)2,200/55.4 (74.3)2,600	85(113)2,200/74.5 (99.9)2,300
Peso operativo Kg (lb)	3,100(6,834)	3,520(7,760)	4,260(9,391)
Carga nominal Kg (lb)	1,060(2,337)	1,100(2,425)	1,400(3,086)
Capacidad del balde m3 (cu.Yd)	0.47(0.6)	0.55(0.7)	0.55(0.7)
Llantas	10-16.5	12-16.5	12.16.5

Opciones






Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, cabina FOPS/ROPS, lubricación central, bomba de alto flujo, ahoyadores, retro, manipulador de pacas, cuchilla topadora y para nieve, plumas, martillos hidráulicos, barredoras, baldes (residuos, 4 en 1, descarga alta, esqueleto, con horquilla), astilladora, fresadora, mezcladora, cuchilla niveladora, garras, adaptador de enganche, cortadoras, horquillas, rastrillos, rueda cortadora, rotocultivador, escarificador, traíllas, soplador de nieve, esparcidores, llantas sólidas, orugas, rellenadora de zanjas y más...

CAMIONES







CAMIONES RÍGIDOS	RT50	RT70	RT100
Motor	QSX15	QSK23	QST30
Potencia nominal kW (hp)@rpm	392 (526) 2,100	567 (760) 2,100	783 (1,050) 2,100
Peso operativo Kg (lb)	35,890 (79,124)	46,000 (101,413)	69,000 (152,119)
Capacidad de tolva m3 (cu. Yd)	28.0 (36.6)	41.0 (53.6)	58.0(75.9)
Carga útil kg (lb)	45,000 (99,208)	65,000 (143,300)	91,000 (200,621)







CAMIONES ARTICULADOS	RADT30	RADT40	RADT60
Motor	M11	M11	QSK19
Potencia nominal kW (hp)@rpm	330(442) 2,200	350(469) 2,400	522 (700) 2,000
Peso operativo Kg (lb)	53,000 (116,845)	73,000 (160,937)	108,000 (238,099)
Capacidad de carga m3 (cu. Yd)	13.9 (18.1)	18.5 (24.1)	31.0 (40.5)
Carga útil kg (lb)	30,000(66,138)	39,000(85,980)	60,000(132,277)








CAMIONES MINEROS	RMT50	RMT55	RMT60	RMT80
Motor	Rhino WD50	Rhino WD55	Rhino WD60	Rhino T12
Potencia nominal kW (hp)@rpm	247(331) 2,200	279(374) 2,400	309 (414) 2,100	279 (374) 2,000
Peso operativo Kg (lb)	22,000 (48,502)	22,000 (48,502)	25,000 (55,116)	26,000 (57,320)
Capacidad de tolva m3 (cu. Yd)	25.4 (33.2)	25.4 (33.2)	27.2 (35.6)	36.4 (47.6)
Carga útil kg (lb)	50,000(110,231)	55,000(121,254)	60,000(132,277)	80,000(176,370)

Opciones



Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, freno de motor, lubricación central, cámaras externas, llantas 16.00 R25, A/C y más...

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso


FRESADORAS DE ASFALTO



ESPECIFICACIONES	RCP500W	RCP1000W	RCP1300W	RCP2100T
Motor	Deutz F4	Rhino SC8D190G2B1	Rhino SC8D190G2B1	Cummins QSX15
Potencia nominal kW (hp)@rpm	46(62)2,200	140(188)2,200	140(188)2,200	447(599)2,100
Peso operativo Kg (lb)	4,800(10,582)	15,500(34,172)	15,800(34,833)	32,500(71,650)
Ancho de fresado mm (in)	500(19.7)	1,000(39.4)	1,300(51.2)	2,100(82.7)
Profundidad de fresado mm (in)	60(2.4)	150(5.9)	120(4.7)	320(12.6)



Opciones



Tambor de fresado de potencia



Tambor de fresado fino

Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, tambor de fresado de potencia, tambor de fresado fino, tambor de fresado más pequeño, autonivelación, lubricación central, 4WD y más...

PAVIMENTADORAS DE ASFALTO



ESPECIFICACIONES	RAP45T	RAP70T	RAP75T	RAP90T	RAP45W	RAP60W
Motor	Rhino 4J	QSB5.9-C190	Rhino SC	QSB6.7	Rhino 4J	QSB3.9-C125
Potencia nominal kW (hp)@rpm	55(74) 2,000	133(178) 2,200	174(233) 2,000	194(260) 2,000	55(74) 2,000	93(125) 2,200
Peso operativo kg (lb)	11,000 (24,251)	18,500(40,790)	25,000 (55,116)	27,500(60,627)	11,000 (24,251)	17,000(37,480)
Ancho mín. pavimentación mm (ft)	2,500(8.2)	2,500(8.2)	3,000(9.8)	3,000(9.8)	2,500(8.2)	2,500(8.2)
Ancho máx. pavimentación mm (ft)	4,500(14.8)	7,000(23.0)	7,500(24.6)	9,000(29.5)	4,500(14.8)	6,000(19.7)





Opciones



Orugas de caucho



Orugas de acero



Extensiones de regla

Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, regla con calentamiento infrarrojo, regla de extensión totalmente hidráulica, autonivelación, orugas de acero y más...

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

RODILLOS TÁNDEM

ESPECIFICACIONES	RCT10H	RCT15H	RCT30H	RCT40H	RCT60H	RCT80H	RCT100H	RCT120H	RCT14H3
Motor	XR420CC	627CC	Rhino CZ380Q	Rhino ZN390Q	Rhino ZN390Q	4BTA3.9	4BTA3.9	4BTA3.9	6BTAA
Potencia nominal kW (hp)	13,5 (18)	17 (23)	26,5 (35.5)	33,6 (45.7)	34 (45)	93 (125)	93 (125)	93 (125)	110 (148)
Peso operativo Kg (lb)	1,000 (2,204)	1,500 (3,306)	3,000 (6,614)	4,000 (8,819)	6,000 (13,228)	8,000 (17,637)/ 8,900 (19,622)	10,000 (22,046)	12,000 (26,455)	14,000 (30,865)
Ancho del rodillo mm (ft)	800 (2.6)	900 (2.9)	1,250 (4.1)	1,400 (4.5)	1,350 (4.4)	1,870 (6.1)	2,130 (7.0)	2,130 (7.0)	2,130 (7.0)
Fuerza de excitación kN (lb)	25 (5,620)	30 (6,744)	60 (13,489)	39 (8,768)	60 (13,489)	180 (40,466)	230 (51,706)	230 (51,706)	350 (78,683)
Frecuencia de vibración Hz (vpm)	70 (4,200)	65 (3,900)	50 (3,000)	50 (3,000)	50 (3,000)	50 (3,000)	50 (3,000)	50 (3,000)	55 (3,300)

Opciones



Rociador de agua presurizado



Cortador de bordes

Cabina ROPS/FOPS, motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, rociador de agua presurizado, kit anticongelante para tanques de agua y más...



COMPACTADORES NEUMÁTICOS

ESPECIFICACIONES	RPR109	RPR1611	RPR2011
Motor	4BT3.9/6BT5.9	4BT5.9	6BTA5.9
Potencia nominal kW (hp)@rpm	73.5(98.5)2,400	110(148)2,400	125(170)2,400
Peso operativo mín. Kg (lb)	10,000(22,046)	16,000(35,274)	20,000(44,092)
Peso operativo máx. Kg (lb)	16,000(35,274)	26,000(57,320)	30,000(66,139)
Volumen de lastre m3 (cu. Ft)	3.9(138)	3.2(113)	3.2(113)



Opciones



Rociador de agua presurizado

Cabina ROPS/FOPS, motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, rociador de agua presurizado, kit anticongelante para tanques de agua y más...

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

COMPACTADORES DE SUELO



ESPECIFICACIONES	RSC220	RSC223	RSC226	RSC228	RSC230	RSC233
Motor	RSC8DK20	RSC8DK23	RSC9DK26	RSC9DK26	RSC9DK30	QSM11
Potencia nominal kW (hp)@rpm	147(197)2,200	147(197)2,200	192(257)2,200	192(257)2,200	250(335)2,200	250(335)2,200
Peso operativo Kg (lb)	20,000(44,092)	23,000(50,706)	26,000(57,320)	28,000(61,729)	30,000(66,139)	33,000(72,753)
Diámetro del rodillo mm (ft)	1,500(4.9)	1,500(4.9)	1,620(5.3)	1,620(5.3)	1,620(5.3)	1,620(5.3)

Opciones



Cuchilla para residuos



Cuchilla semi-U



Ruedas de compactación de residuos

Cabina ROPS/FOPS, motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, cámara exterior infrarroja, cilindro de inclinación de cuchilla, A/C, cuchilla U, cuchilla semi-U, tambores de compactación de suelo, ruedas de compactación de residuos, ruedas de compactación de suelo, cuchilla para astillas, cuchillas U para carbón y más...




VIBROCOMPACTADORES



ESPECIFICACIONES	RC30	RC70	RC80	RC100	RC120	RC140	RC160	RC180	RC200
Motor	Rhino ZN	RhinoA4	4BT o Rhino A4	4BT/6BT o Rhino A4	4BT/6BT o Rhino A4	6BT5	6BT5	6BT5	6BT5
Potencia nominal kW (hp)@rpm	22 (30)2,600	42(56)2,500	42/80 (56/107)2,300	77/110 (103/148)2,300	77/110 (103/148)2,300	110 (148)2,300	110 (148)2,300	132 (177)2,300	132 (177)2,300
Peso operativo kg (lb)	3,000 (6,614)	7,000 (15,432)	8,000 (17,637)	10,200 (22,487)	12,000 (26,455)	14,000 (30,865)	16,000 (35,274)	18,000 (39,683)	20,000 (44,092)
Ancho del rodillo mm (ft)	1,200 (3.9)	1,700 (5.6)	1,700 (5.6)	2,100 (6.9)	2,100 (6.9)	2,100 (6.9)	2,100 (6.9)	2,100 (6.9)	2,100 (6.9)
Carga lineal estática N/cm (lb/in)	114 (65)	215 (123)	226 (129)	242 (138)	303 (173)	373 (213)	457 (261)	470 (268)	500 (286)
Peso estático del rodillo Kg (lb)	1,510 (3,329)	4,900 (10,803)	3,900 (8,598)	4,850 (10,692)	6,500 (14,330)	8,500 (18,739)	8,500 (18,739)	9,500 (20,944)	10,500 (23,149)

Opciones



Tracción en el rodillo



Sistema pata de cabra

Motor Rhino, motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, cabina ROPS/FOPS, A/C, sistema de rociado de agua presurizado, tracción en el rodillo, pata de cabra, cuchilla topadora, sistema de tanque de agua, ruedas para asfalto, lubricación central y más...



Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

MONTACARGAS



ESPECIFICACIONES	RFL200DT	RFL250DT	RFL300DT	RFL400DT	RFL500DT	RFL700DT	RFL1000DT	RFL1200DT
Capacidad nominal kg(lb)	2,000 (4,409)	2,500 (5,512)	3,000 (6,614)	4,000 (8,818)	5,000 (11,023)	7,000 (15,432)	10,000 (22,046)	12,000 (26,455)
Tipo de energía	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia kW(hp)	39 (52.3)	39 (52.3)	42 (56.3)	45 (60.3)	59 (79.1)	81(108.6)	81(108.6)	97 (130)
Altura de elevación mm (in)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)
Radio de giro mm(in)	2,450 (96.5)	2,500 (98.4)	2,500 (98.4)	2,720 (107.1)	3,000 (118.1)	3,450 (135.8)	3,900 (153.5)	4,200 (165.4)



ESPECIFICACIONES	RFL1500DT	RFL1600DT	RFL2000DT	RFL2500DT	RFL3000DT	RFL3500DT	RFL4500DT
Capacidad nominal kg(lb)	15,000 (33,069)	16,000 (35,274)	20,000 (44,092)	25,000 (55,116)	30,000 (66,139)	35,000 (77,162)	45,000 (99,208)
Tipo de energía	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia kW(hp)	142 (190)	142 (190)	160 (215)	179(240)	191(256)	191(256)	250 (335)
Altura de elevación mm (in)	3,500 (137.8)	3,500 (137.8)	3,500 (137.8)	3,500 (137.8)	3,500 (137.8)	3,500 (137.8)	4,000 (157.5)
Radio de giro mm(in)	5,800 (228.3)	5,800 (228.3)	6,250 (246.1)	6,700 (263.8)	7,260 (285.8)	7,260 (285.8)	8,600 (338.6)



ESPECIFICACIONES	RFL200LPG	RFL300LPG	RFL350LPG
Capacidad nominal kg(lb)	2,000 (4,409)	3,000 (6,614)	3,500 (7,716)
Tipo de energía	Gasolina/GLP	Gasolina/GLP	Gasolina/GLP
Potencia kW(hp)	41 (55.0)	41 (55.0)	41 (55.0)
Altura de elevación mm (in)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)
Radio de giro mm(in)	2,400 (94.5)	2,550 (100.4)	2,575 (101.4)



ESPECIFICACIONES	RFL200E	RFL300E	RFL350E
Capacidad nominal kg(lb)	2,000 (4,409)	3,000 (6,614)	3,500 (7,716)
Tipo de energía	Batería / Eléctrico	Batería / Eléctrico	Batería / Eléctrico
Centro de carga mm (in)	500 (19.7)	500 (19.7)	500 (19.7)
Altura de elevación mm (in)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)	3,000 (118.1)
Radio de giro mm(in)	2,200 (86.6)	2,350 (92.5)	2,400 (94.5)

REACH STACKER / MANIPULADOR DE CONTENEDORES VACÍOS





ESPECIFICACIONES	RRS4500
Capacidad nominal kg(lb)	45,000 (99,208)
Tipo de energía	Diésel
Vel. elevación (sin/con carga) mm/s (in/s)	104/60 (4/2)
Altura de elevación mm (in)	15,100 (594)
Radio de giro mm(in)	8,200 (323)



ESPECIFICACIONES	RECH90-8	RECH90-7	RECH80-7	RECH80-6
Capacidad nominal kg(lb)	9,000 (19,841)	9,000 (19,841)	8,000 (17,636)	8,000 (17,636)
Niveles máx. de apilado	8	7	7	6
Potencia nominal kW (hp)@rpm	164 (219)@2,200	164 (219)@2,200	129 (173)@2,200	129 (173)@2,200
Vel. elevación (con/sin carga) m/s	0.55 / 0.60	0.55 / 0.60	0.55 / 0.60	0.55 / 0.60
Altura máx. de elevación mm (in)	21,216 (835)	18,642 (733)	18,600 (732)	16,290 (641)
Radio de giro mm (in)	6,300 (248)	6,300 (248)	5,700 (224)	5,700 (224)

Opciones: Motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, diferentes tipos de ruedas/llantas, línea eléctrica, desplazador lateral, convertidor de par, alarma de temperatura. Hay disponible una amplia gama de plataformas y accesorios frontales y de horquilla. Y más...

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

TORRES DE ILUMINACIÓN

ESPECIFICACIONES	RLT4000M	RLT4000H	RLT4X150 Solar
Cantidad y potencia de luces	4x1000W	4x1000W	4x150W
Altura del mástil (extendido) m (ft)	7.5(24.6)	9(29.5)	9(29.5)
Elevación y extensión del mástil	Operación manual	Hidráulico	Hidráulico
Capacidad del tanque L (gal)	100(26,4)	75(19.8)	N/A
Peso neto kg (lb)	740(1,631)	1,148(2,531)	1,950(4,299)



Opciones



Bombilla estándar



Lámpara LED

Rhino Equipment ofrece las soluciones de iluminación ideales para sus aplicaciones. Generadores confiables, un excelente desempeño de las lámparas y diseños modulares flexibles le permiten elegir el modelo que mejor se adapte a obras de construcción, eventos al aire libre y entornos industriales. Disponible con motor Tier 2, Tier 3, Tier 4 y más...



ACCESORIOS



Horquillas



Ruedas cortadoras



Baldes



Barredoras



Ahoyadores



Retro para minicargador



Garras



Rellenadoras de zanjas

... y mucho más

CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

GRÚAS TORRE




ESPECIFICACIONES	RTC-2325	RTC-4708	RTC-4807
Alcance m (ft)	25 (82)	47 (154)	48 (157)
Capacidad ton@m (lb@ft)	0.8@25-2@11.7 (1,764@82-4,000@38.4)	0.8@47 - 4@12.3 (1,764@154-8,000@40.4)	0.71@48 - 4@10.7 (1,565@157.5-8,000@35.1)
Capacidad máx. ton (lb)	2 (4,000)	4 (8,000)	4 (8,000)
Altura estándar m (ft)	23 (75.5)	28.3 (92.8)	29.7 (97.4)
Altura máx. m (ft)	35 (114.8)	120 (393.7)	120 (393.7)





ESPECIFICACIONES	RTC5013	RTC-5512	RTC-6014
Alcance m (ft)	50 (164)	55 (180)	60 (196.9)
Capacidad ton@m (lb@ft)	1.3@50 - 6@13.7 (2,866@164-12,000@45)	1.2@55 - 8@11.2 (2,646@180.4-16,000@37)	1.4@60 - 8@15 (3,087@197-16,000@49)
Capacidad máx. ton (lb)	6 (12,000)	8 (16,000)	8 (16,000)
Altura estándar m (ft)	40 (131.2)	46 (150.9)	46 (151.6)
Altura máx. m (ft)	140 (459.3)	150 (492.1)	161 (528.2)





ESPECIFICACIONES	RTC-6014B	RTC-6516	RTCE-5012T
Alcance m (ft)	60 (197)	65 (213)	N/A
Capacidad ton@m (lb@ft)	1.4@60 - 10@11.7 (3,087@197-20,000@38)	1.6@65 - 10@15 (3,527@213-20,000@49)	2 (4,000)
Capacidad máx. ton (lb)	10 (20,000)	10 (20,000)	2 (4,000)
Altura estándar m (ft)	46.2 (151.6)	46.2 (151.6)	50 (164.0)
Altura máx. m (ft)	200 (656.2)	200 (656.2)	300 (984.3)

Opciones








Baldes para concreto, horquillas, módulos de altura, plataformas, pinzas, contenedores de descarga, A/C y más...

MARTILLOS









ESPECIFICACIONES	254SK	47SK-47BE	714BE	1826EX	2735EX	3255EX
Clase de equipo ton (lb)	2.5-4.5 (5,512-9,921)	4.0-7.0 (8,819-15,432)	7.0-14 (15,432-30,865)	18-26 (39,683-57,320)	27-35 (59,525-77,162)	32-55 (70,547-121,254)
Peso operativo Kg (lb)	150 (331)	275 (606)	500 (1,102)	1,740 (3,836)	2,420 (5,335)	3,020 (6,658)
Altura mm (ft)	1,342 (4.4)	1,600 (5.2)	2,101 (6.9)	2,327 (7.6)	2,500 (8.2)	2,740 (9.0)
Presión de operación bar (psi)	90-120 (1,305-1,740)	95-130 (1,378-1,885)	130-150 (1,885-2,176)	160-180 (2,321-2,611)	160-180 (2,321-2,611)	160-180 (2,321-2,611)
Frecuencia de impacto gpm	600-1,100	500-900	400-800	400-500	300-450	250-400
Diámetro de manguera mm (in)	12.7 (0.5)	12.7 (0.5)	19.05 (0.75)	25.4 (1.0)	25.4 (1.0)	31.7 (1.25)

Opciones


Herramientas


Kit subacuático

Punta, cincel, herramienta roma, cincel para asfalto, cincel ancho, kit subacuático y más...



Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

GENERADORES









50 HZ

Modelo	Potencia máx. (kW)
RG25-1	26
RG40-1	40
RG60-1	55
RG100-1	100
RG115-1	110
RG140-1	132
RG180-1	180
RG220-1	207
RG250-1	243
RG260-1	254
RG265-1	257
RG300-1	291
RG312-1	321
RG320-1	310
RG350-1	343
RG365-1	351
RG375-1	407
RG400-1	369
RG450-1	448
RG500-1	504
RG580-1	575
RG585-1	555
RG625-1	610
RG780-1	731
RG800-1	789
RG900-1	895
RG1000-1	970
RG1125-1	1089
RG1250-1	1227
RG1400-1	1429
RG1900-1	1790
RG2000-1	1915

60 HZ

Modelo	Potencia máx. (kW)
RG25-2	30
RG38-2	45
RG60-2	65
RG100-2	115
RG120-2	132
RG125-2	140
RG175-2	207
RG200-2	230
RG250-2	265
RG280-2	317
RG320-2	347
RG350-2	399
RG385-2	448
RG460-2	511
RG515-2	563
RG550-2	605
RG600-2	658
RG700-2	747
RG825-2	895
RG935-2	1007
RG1035-2	1112
RG1140-2	1220
RG1265-2	1380
RG2000-2	2500

Monofásicos

RG25-2SC	30
RG38-2SC	45
RG55-2SC	65

Motor Rhino

RG16-R	20
RG20-R	25

50 HZ

Modelo	Potencia máx. (kW)
RG9-1	9.3
RG13-1	13.3
RG20-1	20.3
RG27-1	27
RG30-1	30.4
RG45-1	45.6
RG60-1	59.3
RG65-1	64.3
RG80-1	79.1
RG100-1	99.5
RG136-1	133.5
RG150-1	143
RG185-1	175.5
RG200-1	199
RG230-1	217
RG250-1	239
RG350-1	349
RG400-1	392
RG450-1	435
RG500-1	478
RG600-1	574
RG650-1	609
RG730-1	685
RG800-1	760
RG850-1	787
RG905-1	839
RG1022-1	947
RG1253-1	1166
RG1364-1	1263
RG1505-1	1395
RG1705-1	1579
RG1752-1	1607
RG1844-1	1690
RG2058-1	1886

60 HZ

Modelo	Potencia máx. (kW)
RG10-2	11.4
RG14-2	15.9
RG20-2	23.9
RG28-2	32.6
RG30-2	35.4
RG50-2	53.9
RG60-2	67.5
RG65-2	75.5
RG80-2	90.2
RG100-2	111
RG135-2	147
RG140-2	155.3
RG150-2	163.4
RG180-2	196.3
RG200-2	220
RG215-2	235
RG350-2	381
RG400-2	435
RG450-2	490
RG500-2	543
RG550-2	598
RG600-2	652
RG675-2	715
RG750-2	795
RG780-2	821
RG880-2	924
RG1100-2	1166
RG1200-2	1263
RG1325-2	1395
RG1500-2	1875

60 HZ

Modelo	Potencia máx. (kW)
RG20K	20
RG30K	30
RG40K	43.1

Opciones





Panel digital



Transferencia automática

Compuestos por motor diésel Cummins, Perkins, Kubota o Rhino, motor Tier 2, Tier 3, Tier 4, alternador Stamford, Marathon o Rhino, sistema de control con arranque por llave de serie, panel digital de arranque automático, tanque base para 8 horas de operación, tipo abierto o insonorizado y más...

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

JUMBOS DE PERFORACIÓN



ESPECIFICACIONES	RFD1X-2045	RFD1X-2050	RFD1X-2060	RFD1X-2565	RFD1X-3570	RFD1X-3068	RFD1X-4010
Motor	RFD50T/4TNV94L	RFD65T/B3.3T	RFD67T/B3.3T	RFD67T/B3.3T	RFD97T/QSB4.5	RFD56T/4TNV98T	RFD97T/BF4M
Motor eléctrico kW (hp)	55 (74)	55 (74)	55 (74)	55 (74)	2x55 (74)	55 (74)	75 (101)
Potencia de perforación kW (hp)	18 (24)	18 (24)	24 (32)	24 (32)	25 (33)	18 (24)	18 (24)
Motor diésel kW (hp)	49 (66)	65 (87)	67 (90)	67 (90)	97 (130)	56 (75)	97 (130)
Área de cobertura mín. m	2.0 x 2.0	2.3 x 2.3	5.3 x 5.7	2.5 x 2.5	3.0 x 3.0	3.0 x 3.0	4.5 x 4.5
Área de cobertura máx. m	5.0 x 4.5	5.5 x 4.5	6.5 x 6.1	6.5 x 6.0	7.0 x 6.5	6.8 x 6.7	10.0 x 13.0



ESPECIFICACIONES	RFD1X-4511	RFD2X-4070	RFD2X-4590	RFD2X-5012	RFD3X-6017	RFD2XD-5015
Motor	RFD119T/ BF4M1013FC	RFD97T/ WP4G120E310	RFD164T/QSB5.9	RFD208T/QSB6.7	RFD209T/6CTA8.3	RFD119T/BF4M
Motor eléctrico kW (hp)	95 (127)	2x55 (74)	110 (148)	150 (201)	3x55 (74)	2x55 (74)
Potencia de perforación kW (hp)	22 (30)	18 (24)	18 (24)	22 (30)	18 (24)	22 (30)
Motor diésel kW (hp)	119 (160)	97 (130)	164 (220)	208 (280)	209 (280)	119 (160)
Área de cobertura mín. m	4.5 x 4.5	4.0 x 4.0	4.5 x 4.5	5.0 x 5.0	6.9 x 5.5	5.0 x 5.0
Área de cobertura máx. m	11.9 x 16.0	7.0 x 6.7	13.8 x 9.7	12.0 x 8.6	17.5 x 13.0	15.9 x 12.0

TRACTORES DE RUEDAS SUBTERRÁNEOS



ESPECIFICACIONES	RWD132M	RWD235M	RWD315M
Motor	6BTA5.9	6LTAA8.9-C295	M11-C
Potencia del motor kW (hp)	132 (177)	220 (295)	250 (335)
Peso operativo kg (lb)	13,000 (28,660)	21,000 (46,297)	34,500 (76,059)
Capacidad de cuchilla m3 (cu. yd)	3.0 (3.9)	4.5 (5.9)	5.3 (6.9)
Altura total mm (ft)	2,800 (9.19)	2,800 (9.19)	2,800 (9.19)

CAMIONES



ESPECIFICACIONES	RMU-T20	RMU-T30	RMU-T45
Motor	RMUT256T/ TAD853VE	RMUT329T/ TAD1352VE	RTM630A/ TAD1651VE
Potencia del motor kW (hp)	256 (343)	329 (441)	469 (629)
Peso operativo kg (lb)	22,600 (49,824)	31,000 (68,343)	40,100 (88,405)
Capacidad de carga útil kg (lb)	20,000 (44,093)	30,000 (66, 139)	45,000 (99,208)
Capacidad de tolva m3 (cu. yd)	10.0 (13.1)	15.0 (19.6)	21.5 (28.1)

CARGADORES SUBTERRÁNEOS



ESPECIFICACIONES	RMWL-308E	RMWL-103	RMWL-305	RMWL-400	RMWL-500	RMWL-600
Motor	RMWL700E	RMWL92.5T/ TAD850VE	RMWL179T/ TAD850VE	RHINO	RMWL262T/TAD853	RMWL 290T/ TAD1350VE
Potencia del motor kW (hp)	340 (456)	93 (125)	179 (240)	235 (315)	252 (338)	290 (389)
Capacidad de carga útil kg (lb)	7,000 (15,432)	2,000 (4,409)	7,000 (15,432)	9,500 (20,943)	10,000 (22,046)	15,000 (33,069)
Capacidad del balde m3 (cu. yd)	3.5 (4.6)	1.0 (1.3)	3.5 (4.6)	4.0 (5.2)	5.0 (6.5)	6.0 (7.8)
Peso operativo kg (lb)	22,000 (48,502)	7,200 (15,873)	19,250 (42,439)	28,500 (62,832)	28,500 (62,832)	38,000 (83,776)
Fuerza de arranque kN	175.9	117.9	175.9	188.3	188.3	228.4

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

EMPERNADORES








ESPECIFICACIONES	RBR-125	RBR-135	RBR-168	RBR-154	RBR-156	RBR-210
Motor	RBR64T/4BTA 3.9	RBR60T/QSF2.8	RBR134T/QSB4.5	RBR67T/QSF3.8	RBR71T/QSF3.8	RBR100T/QSF3.8
Potencia del motor kW (hp)	64 (86)	60 (80)	134 (180)	80 (107)	85 (114)	91 (122)
Potencia de perforación kW (hp)	15 (21)	8 (11)	8 (11)	27 (36)	32 (43)	40 (54)
Peso operativo kg (lb)	12,965 (28,582)	13,500 (29,762)	16,800 (37,037)	15,400 (33,951)	15,600 (34,392)	21,000 (46,297)
Área de cobertura mín. m	2.8 x 2.8	3.5 x 3.0	4.5 x 4.5	7.1 x 6.7	8.0 x 7.6	11.4 x 8.7
Área de cobertura máx. m	5.1 x 5.6	6.0 x 6.0	6.3 x 7.6	10.0 x 9.7	13.0 x 10.5	16.0 x 12.5

DESATADORES SUBTERRÁNEOS




ESPECIFICACIONES	RUS600	RUS800
Motor	RUS67/4TNV98	RUS65/4TNV98CT
Potencia del motor kW (hp)	67 (90)	70 (94)
Alcance vertical mm (ft)	6,022 (19.75)	8,035 (26.36)
Peso operativo kg (lb)	9,500 (20,943)	10,500 (23,148)
Altura máx. de desatado mm (ft)	6,035 (19.79)	8,040 (26.37)
Alcance horizontal máx. mm (ft)	5,248 (17.21)	5,235 (17.17)

PERFORADORAS DE SUPERFICIE



ESPECIFICACIONES	RSD150
Motor	RSD242/QSB6.7
Potencia del motor kW (hp)	268 (359)
Potencia de perforación kW (hp)	20 (27)
Profundidad de perforación mm (ft)	28,000 (91.86)
Peso operativo kg (lb)	15,000 (33,069)
Altura total máx. avance vertical mm (ft)	7.177 (23.54)

TRITURADORA MÓVIL DE MANDÍBULA



ESPECIFICACIONES	RCRUSH400
Motor	Cummins
Capacidad de producción t/h	300 – 400
Peso de la trituradora ton (lb)	29 (58,000)
Capacidad del balde m3 (cu.yd)	3.2 (4.2)
Altura de alimentación mm (ft)	4,900 (16.07)
Potencia del motor kW (hp)	328 (440)

CRIBADORA MÓVIL SOBRE ORUGAS



ESPECIFICACIONES	RHSCR-2040
Motor	6CTA8.3
Capacidad de producción t/h	200 – 400
Peso operativo ton (lb)	68 (149,914)
Tamaño de malla mm	5 – 100
Altura de alimentación mm (ft)	4,600 (15.09)
Potencia del motor kW (hp)	120 (161)

ASTILLADORAS





ESPECIFICACIONES	RCW1015T	RCW1520T	RCW2030T
Capacidad de producción t/h	10 – 15	15 – 20	20 – 30
Potencia del motor kW (hp)	160 (215)	200 (268)	358 (480)
Longitud placa de cadena mm (ft)	4,000 (13.12)	4,500 (14.76)	4,000 (13.12)
Ancho placa de cadena mm (ft)	1,300 (4.26)	1,400 (4.59)	1,300 (4.26)
Boca de alimentación mm	1.300 × 600	1.400 × 600	1.300 × 560

TRITURADORA FORESTAL




ESPECIFICACIONES	RWCW-180	RWCW-190
Potencia del motor kW (hp)	234 (315)	413/416 (554/558)
Ancho de corte mm (ft)	2,350 (7.70)	3,100 (10.17)
Velocidad de trabajo km/h (mph)	0-3.0 (0-1.86)	0-3.0 (0-1.86)
Potencia del cabezal kW (hp)	330 (443)	360 (483)
Peso operativo kg (lb)	18,000 (39,683)	19,000 (41,887)

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

MANIPULADORES TELESCÓPICOS






ESPECIFICACIONES	RTH23-3	RTH23-3.5	RTH35-3.5	RTH23-4
Motor	Rhino Stage 3 / Opcional Cummins o Perkins T4 y Euro 5			
Potencia del motor kW (hp)	76 (103)	76 (103)	77.3 (103)	55 (74)
Altura de elevación mm (ft)	7,000 (22.97)	7,000 (22.97)	10,600 (34.78)	7,000 (22.97)
Capacidad nominal kg (lb)	3,000 (6,610)	3,500 (7,720)	3,500 (7,720)	4,000 (8,820)
Alcance máx. m (ft)	3.2 (10.5)	3.2 (10.5)	5.7 (18.7)	3.2 (10.5)
Llantas	16/70-20 (Neumática)	16/70-20 (Neumática)	16/70-20 (Neumática)	400/70-24 (Sin cámara)






ESPECIFICACIONES	RTH32-4	RTH45-4	RTH57-4	RTH32-5
Motor	Rhino Stage 3 / Opcional Cummins o Perkins T4 y Euro 5			
Potencia del motor kW (hp)	85 (114)	85 (114)	85 (114)	91 (122)
Altura de elevación mm (ft)	9,800 (32.15)	13,800 (45.28)	17,600 (57.74)	9,800 (32.15)
Capacidad nominal kg (lb)	4,000 (8,820)	4,000 (8,820)	4,000 (8,820)	5,000 (11,023)
Alcance máx. m (ft)	6.1 (20)	7.0 (23)	12.0 (39.4)	5.0 (16.4)
Llantas	400/70-24 (Sin cámara)	440/80-24 (Sin cámara)	440/80-24 (Sin cámara)	16/70-24 (Semisólida)





ESPECIFICACIONES	RTH45-5	RTH57-5	RTH57-6
Motor	Rhino Stage 3 / Opcional Cummins o Perkins T4 y Euro 5		
Potencia del motor kW (hp)	91 (122)	91 (122)	110 (150)
Altura de elevación mm (ft)	13,800 (45.28)	17,550 (57.58)	17,600 (57.74)
Capacidad nominal kg (lb)	5,000 (11,023)	5,000 (11,023)	6,000 (13,228)
Alcance máx. m (ft)	8.0 (26.3)	11.2 (36.8)	12.0 (39.4)
Llantas	440/80-24 (Sin cámara)	440/80-24 (Sin cámara)	17.5-25 (Sin cámara)

Las especificaciones e imágenes de los equipos pueden cambiar sin previo aviso

RHINO
EQUIPMENT

DISEÑADOS
PARA RENDIR

SOLUCIONES GLOBALES
IMPACTO LOCAL

En Rhino Equipment, proporcionamos maquinaria confiable, soluciones innovadoras y un soporte dedicado para ayudar a nuestros clientes a construir, mover y hacer crecer un futuro más fuerte.

MAQUINARIA DE CALIDAD | SOCIOS CONFIABLES | SOPORTE EXPERTO | UN MAÑANA MÁS FUERTE



PRESENCIA EN:
+80 PAÍSES
33 LÍNEAS DE PRODUCTOS
+160 MODELOS
+25 ACCESORIOS

PERSONAS. PROYECTOS. PROGRESO.

RHINO I MAKE AMERICA.

FUERZA AMERICANA.
IMPACTO GLOBAL.

www.rhinoequipment.us
info@rhinoequipment.us
1-855-744-6650
Florida, USA

SÍGUENOS EN

VISITA NUESTRO SITIO WEB